

ES2000 NO1 C1 0 35MM 容信质量好

产品名称	ES2000 NO1 C1 0 35MM 容信质量好
公司名称	广州容信塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市新塘镇永和新新七路299号
联系电话	13719477166

产品详情

BBIT/BPTM热缩套管产品特性

易安装

试用烘箱、喷或热风，很容易在大规模生产中安装BBIT/BPTM。高收缩率和优异的灵活性使其能够安装在各种母线上，无论室内或户外，均不易断裂，ES2000-NO1-C1-0-35MM，简化了产品选型和清单。

（注意！试用烘箱时，请注意环境的空气流通）

产品质量

热稳定聚合物系统不会帝业或流动，在持续高温（90 ，40年）下课保持绝缘的完整性。

热性能

优良的热发散率以及与母线的良好接触，无需降低额定载流量。

消防安全

遇到火灾时，阻燃非卤素材料改善了安全性，降低了毒性和腐蚀作用。

耐用性

抗溶剂、紫外光、风化作用、机械冲击和一般性磨损。

参考安全净距

HVBT-1-R-01 HVBT-1-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-2-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-2-R-01 HVBT-4-R-01

HVBT-4-R-01

HVBT-1-R-01 (8)

HVBT-2-R-01 (4)

HVBT-4-R-01 (2)

BPTM-205/110-A/U-

BPTM-175/70-A/U(B50) - 510695-000

BPTM-15/6-A/U-4(S30) - 590428-000

BPTM-30/12-A/U-4(S30) - 723955-000

BPTM-175/70-A/U-4(S15) - 920423-000

BPTM-235/130-A/U-C(40) - 964543-000

BPTM 15/6-A/U-4(S30)

BPTM-75/30-A/U-4(S20)

BPTM-50/20-A/U-4(S30)

BPTM-30/12-A/U-4(S30)

BPTM-175/70-A/U-4(S15)

BPTM-15/6-A/U-4(S30)

BPTM-120/50-A/U-4(S25)

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

供应10KV高压母排热缩管，高压热缩管，硅胶热缩管(图)

高压母排热缩管主要使用在1-35KV以下开关柜内的母排保护，可以缩短相间的距离，防止偶发性短路事故的发生。产品具有连续长度，可满足各种长度母排的需要。耐热性高

高压热缩套管-智盈高科制造-MPG母排热缩管|高压热收缩管

BPTM-15/6-A/U 包装30M

BPTM-30/12-A/U 包装30M

BPTM-50/20-A/U 包装30M

BPTM-75/30-A/U 包装20M

BPTM-100/40-A/U 包装20M

BPTM-120/50-A/U 包装20M

BPTM-175/70-A/U 包装20M

BPTM-205/110-A/U 包装20M

RNF-COL-KIT-FEC

VERSAFIT-3/16-6-SP

DR-25-3/8-0-SP

RNF-100-1/8-CL-500"

RNF-MINI-SPL-1/2-BK

VERSAFIT-3/16-9-SP

DR-25-3-0-SP

RNF-100-1/8-CL-SP

RNF-MINI-SPL-1/4-BK

压柜内载流母排和低压柜内的载流母排选择是完全不一样的，低压柜是按照变压器容量来选择供电主母排的。而高压柜是按照高压回路接入点的短路容量来选择主母排美国瑞侃Raychem热缩套管BBIT/BPTM

BBIT100/40 BBIT150/60 BBIT175/80 BPTM绝缘管(应用至25KV系统) BPTM 15/6 BPTM 30/12 BPTM 50/20
BPTM 75/30 BPTM 100/40 BPTM 120/50 BPTM 175/70 BPTM

热缩套管HIR-BBIT-100/40现货

热缩套管 热缩套管(米) HIR-BBIT-150/60 15天 4 热缩套管 热缩套管(米) HIR-BPTM-100/40 15天 5 热缩套管
热缩套管(米) HIR-BPTM-120/50 15天 6 热缩套管 热缩套管(米)

瑞侃BBIT/BPTM/LVIT热缩套管

BPTM为厚绝缘热缩管，用于强化绝缘，防止闪络及意外放电，用于圆形或长方体的铜排或者铝排上，能在高温持续状态下工作，温度可达到50度，材料坚硬，negotiated有效抗机械冲击力抗容积，考老化等特点，抗紫外线，不会断裂。为非卤高分子基材制造，在发生火灾的时候不会有有害毒气散发等特点

BPTM-100/40-A/U-4(S25)

瑞侃BBIT热缩管价格_瑞侃BPTM高压母排_江苏苏州市瑞侃BBIT热缩

瑞侃BBIT热缩管价格_瑞侃 BBIT母排

美国瑞侃热缩套管

美国瑞侃母排铜排热缩套管BPTM 120/50 适用电压等级可至25KV

此种型号可用于长方型母排以及圆型母排皆可 依照母排的规格尺寸

参照瑞侃选型标准效果理论重量及载流量选用表矩形母线允许载流量(交流/直流)温度+85 规格(mm)
重量(kg/m) 允许载流量(A) 双根153 0.4 0.12 205 2030.53 0.16 270 2530.67 0.20 33

ES2000-NO1-C1-0-35MM-容信质量好由广州容信塑胶制品有限公司提供。广州容信塑胶制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 广州 的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。广州容信带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！