

# 防砸玻璃一平方 徐州防砸玻璃 安瑞防弹玻璃

产品名称	防砸玻璃一平方 徐州防砸玻璃 安瑞防弹玻璃
公司名称	安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江开发区飞阳产业园
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

### 安瑞驱散防弹盾牌产品介绍

安瑞驱散防弹盾牌产品介绍：

- 1.材质：盾体为铝合金板，厚度大于2.0mm；
- 2.尺寸：900mm\*500mm(观察窗250mm\*110mm)；
- 3.防护面积：长方形防护面积0.46m<sup>2</sup>，宽度0.51m；
- 4.基本功能：.驱散防弹盾牌能实时显示电压量；.驱散防弹盾牌能发出30KHz的声波，功率不低于150dB；
- 5.控制开关可靠性：电源开关K在单独循环使用1000次后，能正常工作；
- 6.连续工作时间：在声波功能下至少能连续工作4小时；
- 7.电池保护性能：驱散防弹盾牌在过充电、过放电时，能实现自动关闭电源或停止充电；
- 8.握把连接强度：握把与盾体间的连接可承受500N的拉力，没有断裂、松动或脱落现象；
- 9.臂带连接强度：能承受500N的拉力，没有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象；
- 10.透光率：72.5%；
- 11.耐冲击强度：盾体能承受58.8J动能的冲击，冲击后盾体受力点没有穿洞或受力点半径50mm之外出现开裂；

12.耐穿刺性能：盾体能承受58.8J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点没有大于6mm的穿刺或受力点半径20mm之外出现开裂；

13.耐击打强度：能承受击打试验机的击打，击打点线速度为 $18\text{m/s} \pm 0.3\text{m/s}$ ，击打能量为 $342\text{J} \pm 13\text{J}$ ；击打后盾体没有破碎或长度大于50mm的裂纹。

## 安瑞防弹玻璃的形式

安瑞【防弹玻璃】的形式：

1.玻璃夹层多层浮法玻璃中间用聚乙烯醇缩丁醛中间膜粘结并经高温高压处理，使它们复合在一起而成为一透明整体，就可形成具有防弹能力的玻璃。这种方法生产的防弹玻璃也~qPVB夹层防弹玻璃。由于浮法玻璃的光学性能非常好，PVB胶片的平整度、强度、塑性又很好，二者的有机结合使玻璃整体的光学性能表现不凡，并具有良好的抗冲击性能。这种防弹玻璃的优点是耐环境稳定性好、不易老化、寿命长、成本较低，单向防砸玻璃，容易维护；缺点是比重大，适合安装于固定的场所，绝大部分银行营业柜台都采用这种防弹玻璃就是利用了夹层防弹玻璃的上述优点。

2.玻璃与有机透明材料夹层或复合这种防弹玻璃有两种形式：一种是叠加的方式，在一层夹层玻璃的后面放置一层有机透明板材，徐州防砸玻璃，夹层玻璃与有机透明板之间形成一定的间隙，夹层玻璃置于有机透明板之前即夹层玻璃作为着弹层。另一种是复合的方式，玻璃与聚碳酸酯板(PC板)直接复合为防弹玻璃，粘接材料为聚氨酯膜(PU膜)，生产工艺方法与PVB夹层法类似。上述两种方法由于使用了较多的有机材料因此有以下优缺点：

比重比玻璃低，所以在相同厚度或相同重量的情况下它的防弹能力要比PVB法的玻璃好；

，该种防弹玻璃在受到撞击时只要不被子弹穿透就不会有飞溅物产生；第三，有机材料的刚性远不及玻璃，有机材料的可塑性和不同的热膨胀系数，玻璃极易产生变形，光学性能也不易控制。这种防弹玻璃的成本非常高，特别适合于在车辆、船舶、飞机上使用。

防弹玻璃和钢化玻璃有什么不同？

钢化玻璃的概念好查，不多说，一般指单层，防弹防砸玻璃，两层以上的玻璃都叫钢化玻璃，如：钢化中空玻璃等。

防弹玻璃指防范弹的复合玻璃，一般都有透明胶片（塑料）层结合，一般超过三层以上的玻璃单片组合，有的多达七八层以上，也有个别层由厚的透明塑料代替，个别的玻璃层不用钢化玻璃也是有的。防弹玻璃不是说子弹不能打穿，严格讲是子弹不能穿过玻璃，子弹通过玻璃时嵌在玻璃内露出也算有效。防弹效果一般还与射击距离、口径、玻璃幅面大小等有关，防砸玻璃多少钱一平方，使用的时候要问清楚。

市场上经常出现号称的防弹玻璃一般是一层或两层玻璃复合的，而且幅面较大，也许防弹玻璃一般，一些详细的标准不公布给民用有关。

防砸玻璃多少钱一平方-徐州防砸玻璃-安瑞防弹玻璃价格由安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司提供。安瑞装甲材料（芜湖）科技有限公司位于安徽省芜湖市鸠江开发区飞阳产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖安瑞装甲在特种玻璃中享有良好的声誉。芜湖安瑞装甲取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖安瑞装甲全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

