

# 天津自流平地坪 北京自流平地坪厂家 聚友地坪工程

产品名称	天津自流平地坪 北京自流平地坪厂家 聚友地坪工程
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

施工工艺：

### 1、缓冲层：

缓冲层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行缓冲层施工，缓冲层为单组份材料，只需用稀释剂调节合适施工稠度，用齿刮板涂于基面，每道涂刮厚度不能超过2.0mm，每道涂刮时间间隔以前一道干固为准（具体视现场天气情况而定）直至涂刮至所需厚度。

### 2、加强层：

加强层为单组份材料，环氧自流平地坪厂家，施工方法与缓冲层一致。若加强层设计较薄（小于1mm），齿刮涂难以流平的，可用胶刮板分多道刮涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

### 3、面层：

面层为双组份材料，必须按规定比例把两组份充分搅拌均匀，加水稀释施工稠度，用工具涂布于加强层面上。

环氧地坪漆施工的时候，要注意到对施工与维护，也就是刚刚施工好了之后，地坪漆还没有干透，那就比较脆弱，就不能进行人为的践踏。就像混凝土地坪一样，刚刚成型的踩上一个脚印，北京自流平地坪厂家，那干透之后，这个脚印就一直都会存在，很影响美观。环氧地坪漆施工也是一样的，施工刚刚完成之后，好在各个入口写上“禁止进入”的标识，告知外来的人们，这个地坪还没有成形，不能践踏。在施工时也是严禁烟火的，因为这种材质对于高温以及火都有忌讳，很多工人大都属于男性，也有抽烟的习惯，所以也要告诫这些工人，在施工的过程中不能抽烟。

环氧地坪漆是一种值、高质量以及高要求的产品，天津自流平地坪，目前市面上的环氧地坪漆一共可分溶剂型和无溶剂型两种类型，可以说的一种的漆类产品，也是环氧地坪施工的必用产品。环氧地坪施工前首先要做好施工准备，准备的内容包括环氧地坪漆材料以及施工设备。其中环氧地坪漆材料需要环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要磨削机、打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、桶、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镬刀、平底刮板。

天津自流平地坪-北京自流平地坪厂家-

聚友地坪工程(查看)由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司是天津天津市,室内涂料的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在聚友领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创聚友更加美好的未来。