

沙盘模型设计 沙盘模型 请选择杭艺模型

产品名称	沙盘模型设计 沙盘模型 请选择杭艺模型
公司名称	杭州杭艺模型有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区勾庄工业园九曲港路5号
联系电话	15925626276 15925626276

产品详情

沙盘模型

一个沙盘模型制作基本上必须四步，下边就为大伙儿详尽的介绍一下。

1、设定沙盘

先将沙盘框置放妥当，沙盘模型，使沙盘的方向和现地一致，再铺平3-5厘米厚，环境湿度适度的沙子，并且用木工板刮平卡紧，做为等高线的平面图，随后加上和地图相对应的方格，在沙盘框周边注记相对应的序号。

2、沉积地按照方格将地图上已选中的等高线，能操纵地形地貌基本上样子的等高线，及其峰顶，鞍部，山脚下，歪斜转换点和江河直到的部位画到沙盘表面。将测算好的峰顶，鞍部，山脚下，歪斜转换点和江河弯折部等波动显著和点，各自插上竹签子。

3、设定地物

沙盘实体模型上地物的尺寸，应与水准比例尺精度相一致，关联部位规定恰当。设定地物，应按水体，住户地，路面，山林和单独地物的次序开展设定。

4.沙盘整饰

以上各项任务进行后，应详尽对照材料，并标出沙盘的名字，指北箭头符号和比例尺精度，必须时要绳线拉上座标网。

沙盘模型分为简易沙盘模型和长期性沙盘模型。简易沙盘模型是用泥沙和兵棋在场地上临时堆制的;沙盘模型是用泡沫塑料板、石膏粉、纸浆等材料制作的，能长期保存。沙盘模型具有立体感强、形象直观、

制作简便、经济实用等特点。建筑沙盘模型主要应用于房地产开发、规划、设计院方案讲解、消失或损坏建筑物的还原等工作领域。不同类别的沙盘模型上有不同的附着物，附着物的制作要根据基础沙盘模型来确定大小，然后根据由准备工作阶段整理过的图纸资料、工具设备等进行制作。

模型制做生产厂家陪你掌握普遍沙盘模型模型的种类

一、黏土模型

黏土具备一定的黏合性，沙盘模型设计，延展性极强，在营造全过程中能够不断改动随意调节，修、刮、填、补较为便捷，还能够多次重复使用，是一种较为理想化的工程建筑模型造型设计原材料。但假如黏土中的水份丧失过更多就是非常容易使黏土模型发生收拢、开裂乃至造成状况，不利储存。

二、油垢模型

油垢是一种人工合成原材料，延展性强、粘性、延展性比黏土模型强。它在营造时方便使用，成型全过程中可随便雕塑作品、整修，成型后不容易开裂，可不断应用。油垢价钱较高，沙盘模型多少钱，易于带上，制做一些精巧、异形和斜面较多的造型设计更加适合。一般车船类模型用食油泥极其便捷。

三、熟石膏模型

熟石膏价钱经济发展，使用方便生产加工，用以瓷器、塑料、模型制做等层面。熟石膏材质细致，沙盘模型价格，成型后易于表层装饰设计生产加工的修复，易于长期性储存，应用与制做各种各样规定的模型，有利于陈列设计展现。

四、塑料模型

塑料是一种常见制做模型的新型材料。塑料种类许多，关键种类有五十多种多样，制做模型运用的是热固性塑料，关键有ABS工程项目塑料、有机玻璃板板才、泡沫塑料塑料板才等。可以用注朔机成型、注塑成型、铝压铸成型等多种多样成型方式。ABS工程项目塑料的熔点低，用烤箱、加热炉等加温、非常容易使其变软，可压合、联接多种多样繁杂的型体。有机玻璃板具备适光性好、品质轻、抗压强度高、色彩艳丽、生产加工便捷等特性，成型后易于储存。

五、木制模型

木制模型原材料一般全是历经二次生产加工后的原木料和复合板材。复合板材经常出现人造板、胶合板、木工板、摩尔质量公式胶合板等，也是多普遍的一种工程建筑模型原材料。

六、金属材料模型

以钢材原材料运用，有时候也用一些铝合金型材等别的金属复合材料。金属材料模型原材料的制做，关键考虑到物理性能和成本费等层面的要素。物理性能关键从金属复合材料的抗压强度、延展性、强度、弯曲刚度及其耐冲击拉申的工作能力等层面来考虑到。

沙盘模型设计-沙盘模型-请选择杭艺模型(查看)由杭州杭艺模型有限公司提供。杭州杭艺模型有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭艺模型——您可信赖的朋友，公司地址：杭州余杭区勾庄工业园九曲港路5号，联系人：张经理。

