

# 立式干燥箱售后好 立式干燥箱 上海昀跃实验电炉

产品名称	立式干燥箱售后好 立式干燥箱 上海昀跃实验电炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、加热元件、智能温控系统，立式干燥箱售后好，产品具有节能、使用寿命长等优点。

可供橡塑料产品、电缆及电气绝缘等其它材料的热老化试验。可作IEC540《电缆及软线的绝缘和护套的试验方法(弹性和热塑塑料)》试验。

箱内有低速转盘(除401B外)，401A和401AB带观察窗，401AB、402B工作室为不锈钢。

401B型有如下性能特点：

温度控制采用数显仪表，操作方便；

具有可调的换气量；

采用双风道循环结构，温度场分布均匀；

在作强迫空气循环的老化试验时，还可兼作空气自然循环的老化试验；

壳体采用薄钢板制作，表面喷漆防腐处理。

门封条采用耐温硅橡胶，卫生安全；

配有声、光超温报警及保护装置。

企业视频展播，请点击播放

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

#### 高温干燥箱箱体结构：

- 1.外 壳：冷轧钢板静电粉末喷涂
- 2.内 胆：不锈钢
- 3.保温材质：岩棉
- 4.门上带观察窗
- 5.工作室底板加强
- 6.箱体底部加装活动轮：4个

#### 叠加式高温烘箱空气调节系统：

- 1.空气调节方式：强制内循环通风，平衡调温；
- 2.空气循环装置：内置式循环风道及长轴风机；
- 3.空气加热方式：不锈钢加热管；

#### 双门烘箱电器系统：

- 1.控温仪：日本富士PXR9型程序控温仪
- 2.传感器：Pt100铂电阻
- 3.接触器：韩国LG
- 4.固态继电器：FOTER
- 5.电磁继电器:OMORN
- 6.其它配件

上海昀跃仪器设备有限公司本着诚实守信的企业宗旨，立式干燥箱，以可靠的产品质量，立式干燥箱，周到的售后服务赢得大家的青睐。

热鼓风干燥箱广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。不适用于挥发性物品，以免引起危险。

#### 电热鼓风干燥箱性能特点

1)101系列电热鼓风干燥箱适合测定煤中水分、烘干物品、干燥热处理及其它加热之用。

2)本系列高备采用数显温度调节仪进行温度控制、控温灵敏、操作简便、，立式干燥箱，数字直接显示出工作温度，直观易读。

工作室温度可在室温至300 之间任意恒温;能自动切断电源，保护设备和试品。

该设备是实验室不可缺少的分析设备。

#### 电热鼓风干燥箱使用说明

1、箱体 2、控制面板 3、箱门 4、观察窗 5、搁板 6、门拉手 7、电源开关 8、温度控制器 9、铭牌 10、箱脚

立式干燥箱售后好-立式干燥箱-上海昀跃实验电炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是从事“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司还是从事恒温恒湿培养箱，实验室恒温恒湿培养箱，智能恒温恒湿培养箱的厂家，欢迎来电咨询。