

# 矿用无压风门

产品名称	矿用无压风门
公司名称	济宁鑫博矿山物资有限公司
价格	.00/扇
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路与建设路交汇处
联系电话	86-05372277367 13665379651

## 产品详情

### 无压风门无压风门厂家无压风门价格

矿用无压风门高质量无压风门订做矿用无压风门专业的矿用风门

无压风门的结构：该风门由门框1、门扇2、平衡机构3、配重4及(闭锁5)等组成。门框采用钢制焊接。门扇采用钢结构外附冷钢板，与联杆相连接。调节配重大小，风门能可靠关闭。风压风门订货需知：

1.确定产品名称：手动无压风门 2.确定产品型号：swm-

净宽x净高m,净宽是指风门开展以后的内径宽度，净高指轨道面到风门横梁下面的高度。

3.确定井下安装地点、环境、风压及其它特殊要求。风压风门主要技术参数：风门开启形式：异向同步开闭；手动开启力：150n左右。门扇开启角度： $\geq 90$ 度。无压风门的常用规格品种有：

mf1400（宽） $\times$ 1800（高）；mf1600（宽） $\times$ 1800（高）；

mf1800（宽） $\times$ 2000（高）；mf2100（宽） $\times$ 2000（高）；风压风门适用条件：

无严重滴水 and 溅水的环境；有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井。无压风门主要特点有：

风门开启力小，开启力与风压大小和方向无关；双向隔风，无须再设反向风门；双面密封，漏风量小；关闭平稳，安全可靠；巧妙闭锁，防止串风和人员挤伤；系统简单，节能省耗，结构新颖美观。开启方式：手动操作。无压风门主要用于煤矿井下进回风巷和主要进回风巷之间的联络巷中。当通过风门时，风门可轻松打开，松手后自动关闭，有效地避免风流短路和通风故障的发生，为煤矿标准化和现代化管理奠定基础。

联系人：张泽豪电话：0537-3281706手机：13176778087

qq：1985545111 邮箱：jiningxinbowuzi@163.com

主要生产：防水密闭门、防火栅栏门、斜井防爆门、库防爆活门、全自动无压风门、避难硐室门，欢迎来电咨询采购。