

# 保亭PGZ闸门型号齐全

产品名称	保亭PGZ闸门型号齐全
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	用途:调节 功率:1.5KW 材质:铸铁可镶铜
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 保亭PGZ闸门型号齐全

铸铁闸门是我们新河县河畔水利机械厂的主要产品之一。我们提供的铸铁闸门价格为3000.00元/件，质量可靠，xingjiabigao。

铸铁闸门是一种常见的水利设施，广泛应用于污水厂、电站、渠道、水库等场所。

下面，我们将从多个方面介绍铸铁闸门的用途、材质和优势，以帮助您更好地了解和选择我们的产品。

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜  
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门以其坚固耐用、抗腐蚀的特性而受到广泛的青睐。其材质铸铁可镶铜使得闸门更加耐用，适用于各种恶劣环境。

该闸门功率为1.5KW，可根据实际需要进行加工定制。无论是大型水利工程还是小型建筑项目，铸铁闸门都能满足您的需求。

铸铁闸门的主要用途是用于调节水位和流量。它可以灵活控制水的进出，从而实现对水资源的有效管理。

铸铁闸门广泛应用于污水厂、电站、渠道和水库等场所。它不仅可以保护水利设施的安全运行，还可以提高水利系统的运行效率。

总结而言，铸铁闸门是一种功能全面、耐用可靠的水利设备。它的优势在于材质坚固耐用，功率可定制，并且适用范围广泛。

如果您对铸铁闸门产品感兴趣，请随时联系我们，我们将为您提供最满意的产品和服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，同时也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。