

中山泵站拍门按照要求定制

产品名称	中山泵站拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 适用介质:水 密封形式:硬密封型
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

中山泵站拍门按照要求定制

拍门作为泵站中必不可少的重要设备之一，负责控制流量和维护水利工程的安全运行。为了满足用户的需求，我们的新河县河畔水利机械厂特别推出了多种类型的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。

我们的HDPE拍门以优质的高密度聚乙烯材料制作而成，具有耐腐蚀、耐磨性强、重量轻、安装方便等特点。该拍门适用于污水处理行业，能够有效防止噪音污染，确保水利设备的正常运行。与传统拍门相比，HDPE拍门的优势主要体现在以下几个方面：

噪音小：通过采用特殊的材料和结构设计，我们的HDPE拍门在工作过程中产生的噪音大大降低，减少了对周围环境和使用者的影响。**加工定制：**我们能够根据用户的具体需求，进行加工定制，jingque满足用户的要求，确保拍门与泵站的配合度。

工作压力常压：HDPE拍门能够承受常压下的工作压力，保证了设备的正常运行。

设备自重轻：由于采用了高密度聚乙烯材料，HDPE拍门的自重相对较轻，安装和维护更加方便。

密封形式硬密封型：采用硬密封设计，确保拍门的密封性能良好，避免水的泄漏。

适用介质水：HDPE拍门专为水的处理和控制在设计，能够稳定可靠地工作于各种水环境中。

除了HDPE拍门，我们的玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门也具有相应的产品优势和适用范围。玻璃钢拍门具有耐腐蚀、耐磨性强等特点，适用于海洋、化工等行业；复合材料拍门不仅具有优良的耐腐蚀性能，还能够承受更高的工作压力，适用于高压水力系统；聚乙烯拍门则具有轻巧、耐磨性好等特点，在小型泵站中应用广泛。

我们的产品价格为2500.00元/件，同时提供多种产品参数供用户选择：

名称	参数值
加工定制	小
工作压力	是
设备自重	常压
密封形式	轻
适用介质	硬密封型
	水

通过多年的生产经验和技術积累，我们的新河县河畔水利机械厂保证产品的质量和性能，在市场上赢得了良好的声誉。我们承诺，无论是HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门还是聚乙烯拍门，都将根据客户的具体需求进行定制，并提供优质的售后服务。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工矿企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。