

邢台发电机租赁(ups电源租赁)公司

产品名称	邢台发电机租赁(ups电源租赁)公司
公司名称	山东逸尔机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	是否进口:是 型号:100-2000千瓦 品牌:康明斯.沃尔沃
公司地址	全国均有办事处
联系电话	15163525155 15163525155

产品详情

邢台发电机租赁(ups电源租赁)公司

本公司一家集销售 租赁为一体的综合性发电机等发电设备供应企业，公司以品种全、规模大、好、服务优而闻名，了国内新老客户的信赖。主营发电机出租、租赁发电机出租，发电机出售，请来电联系逸尔发电机租赁公司。可送货上门，包安装调试，包。发电机出租功率：100KW、120KW、150KW、200KW、220KW、250KW、30.0KW、310KW、350KW、KW、400KW、450KW、500KW、550KW、600KW、660KW、740KW、800KW、880KW、1000KW、1120KW、1200KW、1340KW、1600KW、1800KW、2000KW 发电机出租品牌：康明斯、劳斯莱斯、底特律、沃尔沃、奔驰、大宇、上柴、玉柴、无锡动力。租赁：可供年租、月租、日租。户外演出夜间发电、工程应急发电车、临时停电发电；发电机出租，发电机租赁，租赁发电机，出租发电机

租赁随机技术人员每台发电机都配备专业工程师现场安装调试及维护，机组出现故障，工程师现场帮您解决问题，让您没有后顾之忧。

大部份发电机采用美国和原装进口柴油机。其中500KW的大型发电机三十余台，300KW发电机五十余台。

HB标准工业齿轮减速机采用吸音箱体结构、较大的箱体表面积和大风扇、圆柱齿轮和螺旋锥齿轮均采用先进的磨齿工艺，使整机的温升、噪声降低、运转的可靠性得到提高，传递功率增大。B系列工业齿轮箱采用通用设计方案，实现平行轴、直交轴通用箱体，零部件种类减少，规格型号增加。B标准工业齿轮箱有3~26型规格，减速传动级数有1~4级，速比1.25~45。安装方式：底座安装、中空轴安装、摆动底座安装、扭力臂安装。

邢台发电机租赁(ups电源租赁)公司

如果要避免柴油发电机组在运行中被烧毁，除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外，还得采用以下几个有效方式：【方式一】注意柴油发电机组使用环境是否清洁

——柴油发电机组使用环境的影响：发电机组在运行中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会形成短路介质，可损坏导线绝缘层，造成匝间短路，电流，温度升高而烧毁柴油发电机组。

——预防不良环境所造成柴油发电机组损坏的方法：应防止尘土、水渍和其他杂物进入柴油发电机组内部，同时还要经常给发电机组的外部打扫卫生，不要让柴油发电机组的散热筋内有尘土和其它杂物，确保柴油发电机组的散热状况良好。

【方式二】在使用柴油发电机组过程中做到“勤观察”、“仔细听”，闻到异味马上停机观察发电机组有无振动、噪声和异常气味。柴油发电机组在运行中，尤其是大功率柴油发电机组更要经常检查地脚螺栓、柴油发电机组端盖、轴承压盖等是否松动，接地装置是否可靠等。若发现柴油发电机组振动加剧，噪声和出现异味，必须尽快停机，查明原因排除故障。【方式三】保持柴油发电机组不要超负荷工作 机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后再运行。

【方式四】定期检查和维修柴油发电机组的控制设备，保证其正常工作 机组控制设备技术状况的好坏，对柴油发电机组的正常启动起着决定性的作用。所以，柴油发电机组的控制设备应设在干燥、通风和便于操作的位置，并定期除尘。经常检查接触器触点、线圈铁芯、各接线螺丝等是否可靠，机械部位动作是否灵活，使其保持良好的技术状态，从而保证柴油发电机组顺利工作而不被烧毁。

【方式五】经常检查柴油发电机组三相电流是否平衡 三相异步柴油发电机组，其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超过10%，这样才能保证柴油发电机组安全运行。如果超过则表明柴油发电机组有故障，应查明原因排除故障后再运行。

【方式六】经常检查柴油发电机组运行中温度和温升是否过高 要经常检查发电机组轴承是否过热、缺油，若发现轴承附近的温升过高，就应立即停机检查。轴承的滚动体、滚道表面有无裂纹、划伤或损缺，轴承间隙是否过大晃动，内环在轴上有无转动等。出现上述现象，必须更新轴承。

主要技术指标：1.量程：5米、1米、15米、2米、3米、4米、5米、6米2.测量精度：.25%-.5%3.分辨率：3mm或.1%（取大者）4.显示：中文液晶显示5.模拟输出：4线制4~2mA/75负载2线制4~2mA/25负载6.继电器输出：可选配2组AC25V/8A或DC3V/5A状态可编程7.供电：标配24VDC可选22VAC+15%5Hz8.环境温度：显示仪表-2~+6，-2~+8 9.通信：可选485，232通信（厂家协议）1.防护等级：显示仪表IP65，IP68 11.安装：根据量程和的选型备注：本系列超声波还可以根据客户需求定制：耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规。