

stp保温板供应商，stp保温板多少钱，玻璃棉板

产品名称	stp保温板供应商，stp保温板多少钱，玻璃棉板
公司名称	河北泰华保温建材公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15133699062

产品详情

泰华保温

th-stp建筑外墙超薄真空绝热板泰华保温系统是一种新型、高效的绝热保温材料，采用离心法和火焰法生产工艺制备作为建筑外墙保温材料。也是目前绝热性能最好的保温材料。它基于真空绝热原理，通过最大限度的提高板内真空度并充填以芯层绝热材料而实现高效绝热，具有热传导率低、超薄、质轻、防火不燃、绿色环保、节能等优异的性能。

th-stp保温板主要性能指标:

项目	性能指标
导热系数 (m.k/w)	0.008
蓄热系数 (m.k/w)	0.73
密度(kg/m)	450
强度mpa	0.40

吸水率kg 1.0

防火等级 a级

泰华保温防涨袋处理技术是指在超薄绝热保温板抽真空以前，预制一层特制的结合剂，抽真空后通过深加工处理将芯材与真空袋之间粘结为一体的生产工艺，这种工艺把原本分离的真空袋和芯材牢牢结合在一起，上墙后减少了破损机会同时大大降低了膨胀系数，利于安装，便于墙体找平，也降低了安全隐患。

泰华保温th-stp保温板具有以下特点：

1、保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，山东大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比 导热系数 $w/(m \cdot k)$ stp超薄高效保温装饰板 0.008 聚氨酯 (pu) 0.024 挤塑板 (xps) 0.030 聚苯板 (eps) 0.041 胶粉聚苯颗粒保温砂浆0.08

2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。

3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。

4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。

5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧。

6、无毒、绿色环保，使用寿命长。

th-stp保温板的适用范围：新建、扩建民用及公用建筑外墙与屋面的保温工程，尤其适用于既有建筑的节能改造工程

7、th-stp保温板具有优良的防水功能用于屋面可以完全取代屋面防水材料达到保温防水双重效果。

具体详情，请来电咨询。