

## 行业推荐玻璃棉板厂家，半硬质玻璃棉板，离心玻璃棉

产品名称	行业推荐玻璃棉板厂家，半硬质玻璃棉板，离心玻璃棉
公司名称	河北泰华保温建材公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15133699062

## 产品详情

官网（河北泰华保温建材）：[www.lftaihua.cn](http://www.lftaihua.cn)

离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。由于离心玻璃棉质地柔软、纤维微细，施工中不会刺激皮肤，因而深受施工单位欢迎，成为保温隔热的首选产品。

### 用途:

- 1、屋顶保温、保冷、吸音材料
- 2、建筑物保温，保冷
- 3、娱乐场所影剧院、电视台、广播电台、实验室、吸音处理
- 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热

### 主要技术指标

--	--	--	--	--

序号	项目	单位	国标	公司产品	备注
1	密度	kg/m <sup>3</sup>		10-100	gb483.3-85
2	纤维平均直径	μm	8.0	5.5	gb5480.4-85
3	憎水率	%	98	98.2	gb10299-88
4	导热系数	w/m.k	0.042	0.033	gb10294-88
5	不燃性	0	不燃	不燃(a级)	gb5464-85
6	吸声系数	0	0	1.03产品混响定法 24kg/m <sup>3</sup> 2000hz	gbj47-83
7	最高使用温度		400	410	gb11835-89