

冶金行业滤筒生产厂家 上海迪扬滤筒

产品名称	冶金行业滤筒生产厂家 上海迪扬滤筒
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

产品详情

粉尘滤筒

除尘罩、导流片应保持正确的形状，若有磕碰应及时整xing，以免使气流改变原设计的流向而降低滤清效果。

有些驾驶员往集尘杯(或集尘盘)中加油，这也是不允许的。因为油易飞溅到排尘口，导流片等部位，使此部位吸附灰尘，终会降低滤清分离能力。

定期清洗油盘和更换机油。换油时应使机油的粘度合适，粘度过大，易堵塞后一级滤清装置的过滤器，增加进气阻力;粘度过小，机油粘附灰尘能力降低，同时溅起的机油易被吸入气缸参与燃烧，生成积碳。

油池中油面高度应合适。机油应加至油盘上下刻线之间或箭头标志处。油面过低，油量不足，滤清效果差;油面过高，机油过多，易被吸入气缸燃烧，并可导致“飞车”事故。

滤筒

滤筒，顾名思义，是一种用来进行过滤的筒状元件，滤筒一般分为用来过滤液体状介质的滤筒和过滤气体状介质的滤筒，通常我们所指的滤筒大多是用来过滤空气的，称之为空气滤筒（以下简称滤筒）。

滤筒属于表面过滤元件，它是利用滤材表面形成的微小透气组织阻挡掉空气中的粒状物质。

分类

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，

防静电处理。规格

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，13.84‘’，高度26‘’，换算成公制是325*660mm，冶金行业滤筒生产厂家，350*660mm。安装方式

上海迪扬过滤系统有限公司欢迎新老客户咨询！

滤筒的特点与选用

滤筒的外形尺寸可分为两类：一类的粗短滤筒，这是目前这各行业中用得较普遍的滤筒，直径通常有324mm和352mm两种，长度有600mm和660mm等，另一类是细长滤筒，这是近年来开发出的替代滤袋的滤筒，直径有127mm、133mm、159mm、162mm，长度可以达到2m。

滤筒的外壁形式有两种：一种是内外壁均用镀锌金属网或不锈钢网保护，通常用于空气过滤，另一种是外壁采用扎带保护，便于清灰，通常用于粉尘过滤。

冶金行业滤筒生产厂家-上海迪扬滤筒由迪扬过滤系统（昆山）有限公司提供。“过滤系统”选择迪扬过滤系统（昆山）有限公司，公司位于：昆山市张浦镇港浦东路173号，多年来，迪扬坚持为客户提供好的服务，联系人：王小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迪扬期待成为您的长期合作伙伴！