

# 科华UPS不间断电源 YTR1103L单进单出3KVA 逆变稳压应急备用防停电 机房设备实验室适用

产品名称	科华UPS不间断电源 YTR1103L单进单出3KVA 逆变稳压应急备用防停电 机房设备实验室适用
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	1560.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1103L 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

## 产品详情

### YTR11系列高频UPS (1-10kVA)

行业应用：金融、通信、保险、交通、税务、证券、能源、教育、政府、企业等系统的网络计算机房  
生产规模：4大现代化生产智造基地，自动化生产线、智能化生产设备及质量检测系统  
产品描述：额定频率：50/60（自适应），输出电压：208/220/230/240Vac 产品规格：精卫YTR  
系列单进单出&&额定容量：1-10kVA

### 产品详情

精卫YTR系列单进单出UPS，采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，具有体积小、性能高、可靠性高等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、尖峰浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

### 产品介绍

额定容量：1-10kVA 供电制式：单进单出 额定频率：50/60（自适应）  
输出电压：208/220/230/240Vac 拓扑结构：双变换在线式

### 技术指标

#### 型号

YTR1101 YTR1101L YTR1102 YTR1102L YTR1103 YTR1103L YTR1106 YTR1106L YTR1110

电池电压(vdc) 24 36 48 72 96 192(192-240可设置)

电压范围(Vac) 120-295 80~275

频率范围(Hz) 50/60  $\pm$  10%(自适应)

相数 单相三线

输入功率因数 >0.99(满载)

输入电流谐波 <5%(满载)

额定功率(VA/W) 1000/900 2000/1800 3000/2700 6000/5400 10000/9000

输出功率因数 0.9(30 以下可设为1.0)

输出电压(Vac) 208/220/230/240+1%

输出频率(Hz) 市电模式:与电网同步;电池模式:50/60  $\pm$  0.2%

波形(THD) <2%(线性负载) , <3%(非线性负载) <1%(线性负载) , 3%(非线性负载)

切换时间(ms) 0

过载能力 100%-130% 过载:维持1min;131%-150%:过载维持 1s;

150%以上:过载维持200ms 负载<115%:长期:115%-130%载:10min131%-150%  
过载:30s;150%以上过载:0.5s

输出方式 输出插座 输出插座+接线排 接线排

整机效率 最高可达95%

直流启动 具备

通信功能 RS232,EPO(标配):USB、SNMP、干接点等(可选配)

面板显示 LED 蓝屏LCD

音频噪音(dB) <50

报警功能 电池低压、市电异常、UPS故障、输出过载、输出短路

保护功能 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护

工作温度(C) -5-40

环境湿度 0~95% , 无冷凝

尺寸(宽x深高)(mm) 145x360x225 190x400x330 230x502x553 190x422x337

重量(kg) 9.2 4.5 17.7 8.5 22.9 9.2 54.5 11 12.5

标机默认充电电流0.6A，长机默认充电电流4A.6-10kVA长机1~8A面板可设置规格指标若有变动，恕不另行通知。