

徐州厂家 仙圆不锈钢水箱

产品名称	徐州厂家 仙圆不锈钢水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

产品详情

隔油池的设计依据

- 1、食堂及餐厅的含油污水，应经除油装置后方许排入污水管道。
- 2、污水流量应按设计秒流量计算。
- 3、含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m/s。
- 4、含食用油污水在池水的停留时间为2~10min。
- 5、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%。
- 6、隔油池应设活动盖板。进水管应考虑有疏通的可能。

上海仙圆不锈钢水箱制品厂是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业，上海仙圆以"创造仙圆，服务客户"为宗旨。 =

石油开采与炼制煤化工、石油化工及轻工等行业的生产过程排出大量的含油废水。如果油珠粒径较大，厂家，呈悬浮状态，则可利用重力设备进行分离。这类设备称为隔油池。也就是说，隔油池是利用自然上浮法进行油水分离的装置。隔油池的类型很多，常用的类型主要有平流式隔油池、平行板式隔油池、倾斜板式隔油池等利用隔油池与沉淀池处理废水的基本原理相同，都是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。

清理隔油池的施工程序（二）

3、污水池用现场的消防水冲淡后直接抽排向市政排污管道，（市政管理干涉或是罚款由环保公司承担一切责任）。

4、把吸污车开到工作现场，套好吸污胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。

5、启动吸污车的开关，吸出污水直至化油池内的化油结块物吸完为止，注意过程中防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

上海仙圆不锈钢水箱制品厂是专门从事水工业设备及水处理设备制造的标准型企业，上海仙圆以"创造仙圆，服务客户"为宗旨。

徐州厂家-仙圆不锈钢水箱(在线咨询)由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。上海仙圆不锈钢水箱制品厂是从事“不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。同时本公司还是从事水箱冲压板，不锈钢封盖，不锈钢圆水箱的厂家，欢迎来电咨询。