

# 武汉商品砼 中意实业

产品名称	武汉商品砼 中意实业
公司名称	中意世兴实业（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村
联系电话	18007170618

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中意世兴实业（武汉）有限公司

按表观密度分类混凝土按照表观密度的大小可分为：重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。

这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。

重混凝土是表观密度大于2500Kg/，用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等，它们具有不透x射线和 射线的性能。

普通混凝土即是我们建筑中常用的混凝土，表观密度为1950~2500Kg/，集料为砂、石。

轻质混凝土是表观密度小于1950Kg/的混凝土。它由可以分为三类：

1. 轻集料混凝土，其表观密度在800~1950Kg/，轻集料包括浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩、膨胀矿渣、矿渣等。

2. 多孔混凝土（泡沫混凝土、加气混凝土），其表观密度是300~1000Kg/。泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的。

3. 大孔混凝土（普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土），其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900Kg/，是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500Kg/，是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。

#### 作业条件

1. 下达任务单时，必须包括工程名称、地点、部位、数量，对混凝土的各项技术要求（强度等级、抗渗等级、缓凝及特种要求）现场施工方法、生产效率（或工期）。交接班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。

2. 设备试运转正常，混凝土运输车辆数量满足要求。

3. 材料供应充足，武汉商品砼，特别是特定的水泥品种有足够的储备量或后续供有保证。

4. 全部材料应经检验合格，符合使用要求。

5. 天气满足作业要求。

#### 混凝土养护目的

混凝土浇筑后，如气候炎热、空气干燥，不及时进行养护，混凝土中水分会蒸发过快，形成脱水现象，会使已形成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化，不能转化为稳定的结晶，缺乏足够的粘结力，从而会在混凝土表面出现片状或粉状脱落。此外，在混凝土尚未具备足够的强度时，水分过早的蒸发还会产生较大的收缩变形，出现干缩裂纹。所以混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要，混凝土终凝后应立即进行养护，干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。