

环氧厚浆漆 阳光防腐公司怎样 环氧厚浆漆生产厂家

产品名称	环氧厚浆漆 阳光防腐公司怎样 环氧厚浆漆生产厂家
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

环氧漆是近年来发展极为迅速的一类工业涂料，一般而言，对组成中含有较多环氧基团的涂料统称为环氧漆。环氧漆的主要品种是双组分涂料，由环氧树脂和固化剂组成。其他还有一些单组分自干型的品种，不过其性能与双组分涂料比较有一定的差距。环氧漆的主要优点是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；涂料本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，环氧厚浆漆厂家，耐冲击；

河南省阳光防腐涂装有限公司，从事特种防腐涂料的开发与制造。购买环氧厚浆漆就到河南省阳光防腐涂装有限公司。

性能特点：

环氧树脂地坪漆具有耐酸碱、耐磨、耐冲击、防霉、防尘、止滑、等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，整体无缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，等特点。

环氧厚浆底漆适用范围

电子、电器、五金、机械厂；

化学、样品、实验室；

食品、纺织、超市、停车场。施工工艺

防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；

环氧批土：依实际需要施工厚度，要求达到平整无孔洞，环氧厚浆漆价格，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25摄氏度为准，低温开放时间需适度延长）

性能特点：

环氧树脂地坪漆具有耐酸碱、耐磨、耐冲击、防霉、防尘、止滑、等特性，环氧厚浆漆，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，环氧厚浆漆生产厂家，整体无缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，等特点。适用范围

漆又名漆树，干漆（《四川中药志》），大木漆、小木漆（湖北），山漆（福建、湖南），植苜（湖南），瞎妮子（山东），是漆树科落叶乔木。

在中国除黑龙江、吉林、内蒙古和新疆外，其余省区均栽培；漆在印度、朝鲜和日本也有分布。

漆是中国古老的经济树种之一，籽可榨油，木材坚实，为天然涂料、油料和木材兼用树种。漆液是天然树脂涂料，素有“涂料之”的美誉。

环氧厚浆漆-阳光防腐公司怎样-环氧厚浆漆生产厂家由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。“防腐涂料,防腐漆,氟碳漆,环氧漆,环氧富锌底漆”选择河南省阳光防腐涂装有限公司，公司位于：河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装，多年来，阳光防腐坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。阳光防腐期待成为您的长期合作伙伴！