

利兴胶带 封箱胶带 上海封箱胶带

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 利兴胶带 封箱胶带 上海封箱胶带 |
| 公司名称 | 东莞市利兴胶粘制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房 |
| 联系电话 | 13826930141 |

产品详情

封箱胶带厂家 包装胶带厂家

封箱胶带的储存及提火意识

储存封箱胶带是封箱胶带厂家和消费者都需要面临的，封箱胶带厂家把产品储存到仓库以备消费者需求，而消费者所采购的封箱胶带不能一次性用完，也需要储存到仓库。而东莞胶带厂家告诉大家封箱胶带是属于物品，那么，储存封箱胶带时需提火意识：

一、储存封箱胶带的仓库应该保持通风，当胶带挥发的胶水气雾达到空气比例时，一旦遇到火种会发生剧烈燃烧。

二、仓库应该配备正规标准的消防器材，在火灾发生时及时扑灭。保证消防水管的位置距离胶带存放位置不超过50米并且足够长，保证足够消防栓的水压和水量。

三、禁止把封箱胶带堆积在出口处，应该整齐的叠放在仓库，并且每排应该留有足够空隙，以防发生火灾时水可以碰洒，不至于内部燃烧无法控制火势。另外，封箱胶带采购，请注意保持存放胶带的位置不潮湿和通风，这样可保证胶带的性能。

四、明文禁止吸烟等可能引起灾难的根源，建议张贴禁烟禁火等标识的海报，封箱粘胶带，需要时把该条款写入员工手册。

五、使用胶带自动封口机时应调节胶带机的速度以免快速摩擦引起火种。

火灾不仅会造成严重的经济损失，对人身也存在威胁，因此，储存封箱胶带时需提火意识，尽量把火灾的发生概率降低到最低。

封箱胶纸 封箱胶纸 封箱胶带

东莞封箱胶带定制注意事项：

封箱胶带对包装有严厉的要求，运送进程中不定因素很多。

以下是箱胶带包装注意事项：

- 1、封箱胶带包装是用无符号的纸或塑料薄膜筒式包装。
- 2、封箱胶带包装箱要用瓦楞纸箱。纸箱应有满足的强度和刚度，上海封箱胶带，确保胶带在储存和运送时不受损坏。
- 3、运送进程顶用封箱胶包装要依据物品的性质合理包装尽可能的维护物品，物品要标明并加上标志。

厂家带你了解封箱胶带的持粘性和初粘性

在选用封箱胶带厂家的产品时，持粘性和初粘性的了解不容忽视，对胶带的使用有很大影响，需要我们多多重视，这样才能使胶带的使用。

封箱胶带的持粘性是指胶带在粘贴纸箱等产品后的一种保持力，初粘性是指卷材的手感粘性或施工搭接粘性，一般反应在剪切、剥离强度等物性指标上。持粘性的好坏直接关系到产品在仓库储放、长途、短途运输中产品的完好与否。初粘性好的封箱胶带一般是胶水含水量比较高的；而持粘性好的东莞封箱胶带则多是水分含量比较少或油性成分含量比较多的胶水复合的。

封箱胶带制作使用的胶水可以称为水性脂，又叫水性压敏胶，其主要成分是脂。脂是一种高分子活动物质，温度高低对分子活动有影响，我们日常生活中，封箱胶带是不可缺少的一部分，揭除后不会留下胶粘剂，封箱胶带报价，相当环保，背材有阻止溶剂渗透，能方便地适应急变的曲线形状，柔韧性比较高。