

100系列注胶销钉工艺系统窗 美家中亚 和平注胶销钉工艺

产品名称	100系列注胶销钉工艺系统窗 美家中亚 和平注胶销钉工艺
公司名称	美家中亚（天津）科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)
联系电话	17526607507 17526607507

产品详情

断桥铝门窗安装步骤及步骤

断桥铝门窗在现在很多大户型家庭里出现的非常多，很多落地窗也是安装的这种结构。现在我们受欢迎的安装方法是我们的干法安装，主要是清扫开口，调整窗框，河北注胶销钉工艺，再固定窗框，安装玻璃，安装窗扇，后完成我们的间隙密封。

步骤一：检查我们的洞口，同一类型的门窗及其相邻的上、下、左、右的洞口要注意保持拉通线，90系列注胶销钉工艺系统窗，这样便于我们安装，注意我们的洞口要横平竖直，这样便于我们通线。

步骤二：断热铝门窗与墙体的连接固定时，还是要考虑受力和塑料变形两方面的因素，连接固的中距不能大于500mm，连接固与框角不能大于150mm，一般不能在有横档或竖直的框外设置连接点，连接件为厚度不小于1.5mm的钢板，并进行防腐处理。

步骤三：在连接固的位置，在断热铝门窗背面钻3.5mm的安装孔，用4mm自攻螺钉将z型镀锌连接铁件拧入框背面的燕尾槽内，每侧不小于3个。

双层中空钢化玻璃是一种较为基本的玻璃配置

在目前家装门窗市场上，双层中空钢化玻璃是一种较为基本的玻璃配置，100系列注胶销钉工艺系统窗，常见的中空玻璃有：5+12 A+5，5+18 A+5，5+25 A+5，5+27A+5等配置，适用于不同类型的断桥铝窗，以北京地区为例，家装门窗基本采用70系列断桥铝窗，5+27 A+5中空玻璃配置为5+27A+5，这种配置仅适用于一般有隔热需求的房屋，70系列注胶销钉工艺系统窗，如果对隔热需求比较大的话，建议使用三层隔热钢化玻璃和夹胶中空钢化玻璃。

而三层中空钢化玻璃比普通玻璃多一层玻璃，正是由于增加了一片玻璃，使整个窗户的保温效果得到提高，玻璃K值系数达到了1.77，我们知道，判断窗户的保温效果主要是看K值，K值越小，窗户的保温效果就越好，目前，市场上大多数门窗的K值都在2.0~~~0之间，远低于欧美等发达国家的标准水平。要降低门窗的K值，使门窗更加节能保温，就必须选择较低K值的较好玻璃配置。

将断热铝门、门窗框放入洞口内，并用对拔木楔将门、门窗框临时固定、然后按已弹出的水平、垂直位置，使其在水质、水平、对中、内角方正符合要求后，在将对拔木楔楔紧。对拔木楔应放在框角附近或者能受力处。嵌缝密缝，在门框框与墙体之间的缝隙内嵌塞防水发泡胶，外表面留出10mm左右的空槽；再在空槽内注入嵌缝膏密封。在安装门窗扇时，要控制好框上的导轨槽，再将门窗扇装入框内，调整扇与框的配合位置，并用铰缝将其固定，然后复查开关有没有灵活自如。

100系列注胶销钉工艺系统窗-美家中亚-和平注胶销钉工艺由美家中亚（天津）科技有限公司提供。美家中亚（天津）科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。美家中亚——您可信赖的朋友，公司地址：天津市津南区津南经济开发区(西区)香港街5号(明港工业园E座1号)，联系人：柳经理。