

# 网带式干燥机公司 网带式干燥机 优博

产品名称	网带式干燥机公司 网带式干燥机 优博
公司名称	常州市优博干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13915201356 13915201356

## 产品详情

通过多级设计提高加工灵活性。可根据每种物料类型和加工条件快速调整多级链板式干燥机的配置。多级干燥机提供多种不同的床板速度以及温度/气流条件，可确保在适宜的干燥时间和温度范围内对物料进行干燥、焙烤或冷却，终实现产品。

通过巧妙设计使产品质量均衡一致。多级链板式干燥机采用分区温度控制，网带式干燥机，可客户化设计热处理工艺并使传热/传质效率实现大化。此设计可确保整个床板上的物料性质一致。

通过双风室设计提供均衡气流，使物料含水率均衡。

为了在现有情况下提高箱式干燥的生产效率，我公司设计了单室循环的干燥箱，提高了热风与物料表面的相对速度，提高热传热效率，同原来的干燥箱比较，相同物料干燥时间可缩短1/4。这些优良的性能使得它在汽车面漆、建筑涂料、防腐涂料等粉末涂料以及塑料、橡胶、尼龙、油墨等许多领域中都得到了广泛的应用。

新型烘箱设计了内部环流式干燥箱，热风通过大风量的轴流风机带动，在箱内成环状循环，设备制做维护简单，物料干燥均匀。

我公司也对原来烘箱进行改造，在维持原来结构形式不变的情况下，也进行了局部改进，增加了换热面积，增加排湿量，改变保温层结构提高保温效果，为提高干燥效率，降低能耗也取得了一定效果。随着带式干燥机的不断完善和提高，它的使用越来越普及，成为有机颜料生产过程中干燥单元的设备。

尾气处理系统和设备排湿系统连接在一起，网带式干燥机公司，主要采用脉冲布袋除尘器。带式干燥机排湿系统分为两段，在一段由于物料含湿量大，在成型状态好的情况下几乎没有粉尘逸出，所以一段尾气采用直接排出，二段经过脉冲布袋除尘器。

输送系统是采用网带通过两边链条拖动，在干燥箱内回转，输送系统要考虑网带的承载能力，由于湿物料较重，网带下撑杆一定要密，网带式干燥机，一般一个连接一根撑杆。在网带两边要有挡料板，一方面防止漏料，一方面防止热风短路，影响干燥能力。

网带式干燥机公司-网带式干燥机-优博由常州市优博干燥工程有限公司提供。常州市优博干燥工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。常州优博干燥工程——您可信赖的朋友，公司地址：常州市郑陆镇焦溪工业园区，联系人：顾总。