

硬脂酸钡生产厂家（硬脂酸钡厂家）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 硬脂酸钡生产厂家（硬脂酸钡厂家） |
| 公司名称 | 东莞市中源塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业 |
| 联系电话 | 15118326922 15118326922 |

产品详情

供应硬脂酸钡 一、英文名字：BARIUM STEARATE。二、分子式： $(C_{17}H_{35}O_2)_2Ba$ 三、用途：聚氯乙烯树脂的耐热稳定剂和润滑剂，机械上用作耐高湿润滑剂，橡胶制品中用作耐高热脱模剂，也用于软质透明薄膜，薄板，人造革及硬质管中与镉锌皂等配合使用。四、主要性能指标 指标 优等品 一等品 合格品 外观 白色粉末，无明显机械杂质 钡含量% 20.0 ± 0.4 20.0 ± 0.7 20.0 ± 1.5 游离硬脂酸% 0.5 0.8 1.0 加热减量% 0.5 0.5 1.0 熔点 210 205 200 细度（通过0.075m筛% 99.5 99.5 99.0 五、性能：白*粉末，不溶于水。遇强酸则分解成硬脂酸及相应的钡盐六、保管方法：宜放通风干燥阴凉处收藏，防潮，防高温，不与酸、碱接触。七、编织袋内塑料袋包装

| 项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 指标 |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------|------------|
| 钡含量 %Ba Content | 20.0 ± 0. | | 20.0 ± 1.5 | 20.0 ± 1.5 |
| 游离酸（以硬脂酸计） %SO ₃ Content | 0.5 | | 0.8 | 1.0 |
| 加热减量 %Heat Loss | 0.5 | | 0.5 | 1.0 |
| 熔点 Melting Point | 210 | | 205 | 200 |
| (细度) 通过75um筛 | 99.5 | | 99.5 | 99.0 |

%Perticle
Seze(through 75um
sieve)