

HPP150系列 功率电阻器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | HPP150系列 功率电阻器 |
| 公司名称 | 深圳市钒奇科技有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳深圳市宝安区观澜竹村高盛公寓712室 |
| 联系电话 | 0755-23093936 13590245275 |

产品详情

产品介绍特殊设计的模压封装结构，使本产品具备超长的爬电距离。 ?

底板中心温度 85 ° c时，单一电阻结构额定功率150 w? 四种封装结构，最多封装三个电阻?

超长爬电距离（见下表）? 4个引出端，插片端子或直接焊接形式性能参数规格:? 阻值范围：1 到1m ?

精度范围：± 1%到± 10%? 温度系数：± 50ppm, ± 100ppm, ± 250ppm (+25 ° c ~ +105 ° c)?

85 ° c的额定功率150w，最大工作电压不超过500v dc（根据客户要求可做到1000v dc）? 峰值电压：5,000

vdc, 3,000 vac? 分布电容：45 pf? 寿命：额定功率1,000小时，底板温度85 ， r ± (1.0% + 0.001)?

耐湿：56天/40 ， rh 95%, r ± (0.25% + 0.001)? 热冲击：mil-std-202, 方法107,

条件f, r ± (0.3% + 0.001)? 高频振动：mil – std – 202, 方法204, 条件d, r ± (0.2% + 0.001)?

工作温度范围：-55 ° c到+155 ° c? m5螺丝安装其他说明订货示例：型号 阻值 精度 温度系数hpp150 50r 5% 50ppm交易说明1 .

电阻需按单订做，有些电阻可能有少量库存，具体交期依产品阻值精度数量而定，产品价格含17%的增值税。2 . 付款方式：现货情况，款到发货。订做情况，预付30%，尾款发货前付清！