

UV胶水 UV胶水联系方式 顶泰斯电子

产品名称	UV胶水 UV胶水联系方式 顶泰斯电子
公司名称	苏州顶泰斯电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区长蠡路366号
联系电话	13306139189 13306139189

产品详情

关于UV胶的这个问题你知道吗？

无影胶水性能特点:

固化快、反应可控;无溶剂、无污染;适合自动化作业;粘接范围广、粘接强度高、使用面广;光学性能优;胶体无色透明、固化后透明率》90%;耐候性优，UV胶水，不变黄;无影胶水固化原理和固化条件;无影胶水中的光引发剂(光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外线光后产生活性自由基或阳离子，引发单体聚合、交联和接支化学反应，使粘合剂在数秒种内由液态转化为固态;无影胶水必须在波长为200nm~400nm的紫外线照射下固化;

UV胶的使用需要注意哪些方面？

- 1、工作场合尽量要保持清洁、干燥、无灰尘及震动。以免造成粘接件的位置尺寸发生变化及有异物影响外观。条件好的或者产品精密度要求高的客户可以选择在空气调节及无尘环境下进行UV胶的粘接工作。
- 2、UV胶相当于其它胶粘剂，UV胶水联系方式，在没有固化时的液态其气味、挥发性、有毒成分是为小的。毕竟是由化学成分配方而成，所以工作场合要保持空气的相对流动，UV胶水收费情况，一般工人长时间工作在这种环境下，UV胶水费用情况，要根据安全生产条例采取防护措施，比如，要穿工作服，戴上口罩、手套或者指套。

UV上胶需注意的物件特性：

使用UV胶粘接的两个物件时其中之一的一个物件必须是透明的。

UV上胶的固化时间需注意：

建议光照6s左右初步定位，20-30秒即可粘接完成，照射后即可达到较高强度

UV上胶的胶量多少适宜：

在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄，强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米为为好。另外无影胶的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的，是认识的误区！

UV胶水-UV胶水联系方式-顶泰斯电子(推荐商家)由苏州顶泰斯电子材料有限公司提供。苏州顶泰斯电子材料有限公司是从事“UV胶,紫外线固化胶,无影胶,UV固化机,点胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：沈总。