

## 塑烧板1500/9 塑烧板 鑫德禾鼎品质

产品名称	塑烧板1500/9 塑烧板 鑫德禾鼎品质
公司名称	固安县神宝滤清器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区29号
联系电话	13931666032

### 产品详情

烧结板（塑烧板）是由高分子材料通过特殊烧结工艺形成的多孔刚性滤料，基板为开放的多向微孔结构并保持均孔，基板的表面采用特殊工艺施加了更小孔径的PTFE涂层，塑烧板ZH600/9，这样的复合结构使我们的烧结板达到了表面过滤性能与结构强度的结合。烧结板是指将聚乙烯粉末资料，通过特殊的烧结工艺制成基体，并在其外表涂覆聚四氟乙烯而得到的刚性过滤板。由于其质料均为塑料，所以又称“塑烧板”。由于生产工艺，也就是说，塑烧板不能承受高温，塑烧板JCHB-1500，会出现板的密度结构变形）板面密度大，塑烧板1500/9，可以具有气液分离的作用，也就是处理水蒸气烟气。

#### 塑烧板除尘器优缺点

塑烧板除尘器是一种新型的过滤技术，具有许多优点和缺点。首先，它结构简单、维护方便且耐高温性能好；其次它能有效去除微米级别的粉尘颗粒物（包括烟气中的各种有害物质），而且容灰量很大，几乎不需要清理内部灰尘，阻力低.同时对于零散的细小纤维及冷凝液也具有良好的处理效果。但如果使用不当或者产品质量有问题也会造成一些危害，如会使出风气流含带静电电位放电而形成臭氧等问题因此需要注意正确的安装和使用来避免这些问题。。

塑烧板针对0.2 μ m以上粉尘，达99.99%，排放浓度低于1mg/m<sup>3</sup>；相对稳定的阻力：聚四氟乙烯微孔板涂层生产技术使除尘加工工艺完成表层过滤，运行中，机器设备阻力不跟随清理工艺和尘土粘附水平的转变而改变，阻力为稳定，这减少了设施设备经营成本；无框架的刚性结构完成较长使用寿命：因为塑胶烧结板的刚性结构，并没有纤维材料过滤装置。因为框架损坏所导致的手袋使用寿命难题。寿命长：过滤板没有问题运作时间长，不用类似篮式过滤器的日常维护保养。优良清洗特性将维持其平稳的机器阻力，使烧结板过滤系统基本上能够实现长久有效的免维护运作。其抗压、抗腐蚀、耐磨损、防爆型、抗气体冲击性能远强过布袋子，使用期限一般可达10年及以上；广泛适应能力：适合所有粉尘，毕竟是纳米极细粉尘更具优势，初始粉尘浓度值可以从500mg/m<sup>3</sup>之内，可省掉系统软件外置除尘机器设备；较好的防水性与耐少量油性，塑烧板，可解决冷凝和冷凝浓烟跟高吸水性水：粉尘并存粉尘，包含有机化学粉尘和雾水等；不会受到粉尘粒度和比电阻影响的，防静电，除尘平稳；先进的除尘自动控制系统：选用智能监控系统，与众不同的空气压缩反吹风设备，使吹扫实际效果更，每一个构件都由特殊较长使用寿命生产设计保证产品质量。企业制造的塑烧板滤芯防静电、耐腐蚀、耐强湿、抗磨损、过滤板的没有问题运作时间长，它不经常需要日常维护与维护保养。较好的除灰特性将维持其相对稳定的阻力，使塑烧板除尘器可长久有效工作，使用寿命长达10年及以上。

塑烧板1500/9-塑烧板-鑫德禾鼎品质(查看)由固安县神宝滤清器厂提供。固安县神宝滤清器厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事聚结分离滤芯，聚结分离滤芯厂家，聚结滤芯厂家的厂家，欢迎来电咨询。