

六安泡沫混凝土 安徽洋科只做安徽业务 泡沫混凝土厂家

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 六安泡沫混凝土 安徽洋科只做安徽业务 泡沫混凝土厂家 |
| 公司名称 | 安徽洋科建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室 |
| 联系电话 | 15215605858 15215605858 |

产品详情

泡沫混凝土为粘稠的流体，其中含有大量的空气和吸附水。出料管不得在泡沫混凝土中来回摆动，要及时对泡沫混凝土的表面平整度找平。泡沫混凝土拌合料气泡比较稳定后开始浇筑，检测取样数量同加气混凝土砌块标准要求进行现场取样。待泡沫混凝土凝固72小时后才能拆除模板，泡沫混凝土厂家，以免破坏成品。如果浇筑的泡沫混凝土厚度超过100mm要进行分层浇筑，确保浇筑好的成品或半成品不出现裂缝，轻质泡沫混凝土回填，保证现浇泡沫混凝土表面的平整度。

水泥是泡沫混凝土的主要胶结材料和强度的zui主要的来源。它在水化硬化过程中，一方面把粉煤灰和其他材料牢固的胶结在一起，另一方面水泥熟料水化产生的Ca(OH)₂和粉煤灰发生二次反应，从而提高体系强度。水泥有通用水泥与特种水泥两种类，因为特种水泥价格高且不易获得，屋面保温隔热用泡沫混凝土，现浇泡沫混凝土工程应用的水泥均为通用水泥。

添加剂包括减水剂、稳定剂、促凝剂、早强剂、防水剂等，可根据泡沫混凝土的用途和施工条件进行添加(也可不加)。水一般占比是水泥的60%，水泥用量看泡沫混凝土容重来定量，一般使用的纯水泥泡沫混凝土比较多，六安泡沫混凝土，容重主要来源于水泥。不过，现在有很多地方已经开始加入些轻集料等辅料提高产品性能。同时泡沫混凝土轻质高强的特性，可有效减低建筑物的荷载20%--40%，建筑物荷载越小，抗震能力越强。

六安泡沫混凝土-安徽洋科只做安徽业务-泡沫混凝土厂家由安徽洋科建材有限公司提供。“泡沫混凝土

”选择安徽洋科建材有限公司，公司位于：合肥市蜀山区长江西路424号华邦繁华里1606室，多年来，安徽洋科坚持为客户提供好的服务，联系人：樊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽洋科期待成为您的长期合作伙伴！