

石墨波纹带 背胶石墨平带

产品名称	石墨波纹带 背胶石墨平带
公司名称	宜昌新成石墨有限责任公司慈溪分公司
价格	65.00/千克
规格参数	宜昌新成石墨:防腐 0.2-1:耐高温 湖北宜昌:管道密封
公司地址	中国浙江宁波市慈溪市宗汉街道百两村上漾山路899号
联系电话	15926998939 15926998939

产品详情

膨胀石墨波纹带采用数控车床用特殊把石墨卷材切割成带状，然后经过的花纹压辊滚压成波纹状。波纹的形状大小可以根据客户要求选定使用不同的模具，使用的石墨也可以选用不同的等级。为了使用方便一般采用一面背胶的形式。与传统的石墨开条相比，精度更高，对石墨卷材造成损伤较小，切割部位光滑无毛刺。

性能特点：

- 1.有的耐热性和耐寒性。
- 2.有的耐化学腐蚀性。
- 3.有良好的自润滑性。
- 4.回弹率高。
- 5.使用方便，成本较低。

适用介质：

热水、高温、高压、蒸汽、热交换介质、、氢、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等。

应用范围：

- 石墨波纹带通常可作为金属齿形垫片或波形垫片表面粘贴材料
- 现场抢修时的应急措施，在泵、阀、动静密封部位作填料使用

- 直接把石墨带缠绕于泵、阀的轴上，作为填料使用

常用规格尺寸：常用规格厚度0.25-1mm,宽度5-100mm,长度:5000~20000mm,特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。