

# 阜阳无尘室建设 安徽力诚|设计施工

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 阜阳无尘室建设 安徽力诚 设计施工                  |
| 公司名称 | 安徽力诚净化科技有限公司                       |
| 价格   | 面议                                 |
| 规格参数 |                                    |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路69号印象西湖花园公建区东组团3-2107 |
| 联系电话 | 19556038029 19556038029            |

## 产品详情

无尘室FFU控制方式的选择：多档开关控制系统：此系统只包括FFU自带的一个调速开关和一个电源开关。由于控制元件为FFU自带，分布在洁净室吊顶内的各个位置，工作人员必须在现场通过拨挡开关来调节FFU，控制起来极不方便，而且FFU的风速可调范围有限，于几档。采用多档开关控制方式优点是控制简单、成本低，但存在许多缺陷，比如能耗大、不能平滑调速、没有反馈信号、不能实现灵活的组群1控制等。

无尘室FFU使用须知：如果通过增减FFU数量的方法，就可以局部调整房间的洁净度布局，用以满足工艺的改动，而且FFU自带动力、风口、灯具，从而可以节省大量的投资。这对于通常集中送风的净化系统来说几乎是不可能达到同样效果的。自控装置保证全程调节。目前，有的生产厂家采用手动方式进行控制风量和风压的调节，但由于控制风量和风压的调节阀均在技术隔层，而且吊顶也都是彩钢板的软吊顶，基本上都是在安装调试时调好，此后，大都没再调节过，实际上也无法调节。

比如说在微电子工作的芯片出产过程中，对微粒的控制要抵达分子级，该工作对出产环境要求非常苛刻，如不满意出产的环境需求就无法进行出产，或者说出产出来的产品都是报废品，无法运用。无尘室的建筑布局上一般在厂房外设置一环形密封走廊。它使洁净区与外界有了一个缓冲地带。能够防止外界污染同时也相对节能。厂房内门窗宜于内墙面平整

，不设置窗台。负压密封，无尘室建设，FFU送风系统的静压箱为负压，因此即使风口安装存在泄漏，也是从无尘室向静压箱泄漏，不会形成对无尘室的污染。

阜阳无尘室建设-安徽力诚|设计施工(在线咨询)由安徽力诚净化科技有限公司提供。安徽力诚净化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！