

厚壁无缝管 北辰厚壁无缝管 中汇能公司

产品名称	厚壁无缝管 北辰厚壁无缝管 中汇能公司
公司名称	天津中汇能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区6号路清亮路3号
联系电话	15320181898 15320181898

产品详情

镀锌管锌层厚度的测量方法

镀锌管锌层厚度的测量方法

1、磁性法

磁性法是非破坏性实验方法，厚壁无缝管价格，按GB/T 4956 要求进行，利用电磁测厚仪测量锌层厚度的一种方法，这里值得一说的是，越便宜的设备可能测出来的误差越大，电磁测厚仪价格几千至几万不等，建议用好的设备进行检测。

2、称量法

按GB/T13825要求进行，称量法是仲裁的方法，按本方法测得的镀锌层的镀覆量应按镀层的密度（7.2g/cm²）换算成镀层的厚度。本方法是破坏性实验方法。在制件数量少于10件的情况下，如果称量法可能牵涉到制件损坏和由此发生的补救费用令需方不可接受，则需方不应勉强接受称量法。

热轧无缝管一般在自动轧管机组上出产

热轧无缝管一般在自动轧管机组上出产。实心管坯经检查并清除表面缺陷，截成所需长度，厚壁无缝管现货，在管坯穿孔端端面上定心，然后送往加热炉加热，在穿孔机上穿孔

。在穿孔同时不断旋转和前进，厚壁无缝管定制，在轧辊和顶头的作用下，管坯内部逐渐形成空腔，称毛管。再送至自动轧管机上继承轧制。经均整机均整壁厚，北辰厚壁无缝管，经定径机定径，达到规格要求。利用连续式轧管机组出产热轧无缝钢管是较提高前辈的方法。

镀锌无缝管如何预防白锈

一、可以采用表面处理方式来减少镀层白锈的产生。

二、镀件应该在干燥的、有良好通风环境的条件下加覆盖存放。

三、如果镀件只能露天存放，镀件应该从地面架高并用窄条隔离物分开，以便给所有镀件表面提供自由流动的空气。

四、覆盖的镀件不要放在可能会受到雨水、雾气、凝结水和雪水影响的地方。

五、当镀锌钢需海运时，不应该把他们作为船面货物托运，也不应该把它们放入船的底舱处，在那儿有可能与底舱污水接触

厚壁无缝管价格-北辰厚壁无缝管-中汇能公司(查看)由天津中汇能科技有限公司提供。天津中汇能科技有限公司是从事“各种光伏支架,各种光伏支架配件,地面支架系统,屋顶支架系统。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。