

# 不锈钢聚氨酯净化板 鑫安建材 唐山不锈钢聚氨酯净化板

产品名称	不锈钢聚氨酯净化板 鑫安建材 唐山不锈钢聚氨酯净化板
公司名称	济南鑫安建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区官庄街道普雪路山东工发电子商务产业园19号车间
联系电话	17768226933 17768226933

## 产品详情

聚氨酯保温板的几大分类。

大聚氨酯保温板分类是依据使用位置不同划分的，不锈钢聚氨酯净化板价格，使用在屋面安装的我们称之为屋面板、安装在墙面使用的我们统称为墙面板；屋面板大多是带瓦楞的复合板，其下属分类又根据安装搭接方式不同分为明钉四波楞屋面板、暗钉三波楞屋面板和光伏屋面板；墙面板不带瓦楞，其下属分类根据插接口方式不同分为暗钉墙面板和企口墙面板，其中以暗钉墙面板居多。

聚氨酯保温板有哪几种类型(图1)

第二大聚氨酯保温板分类则是依据芯材不同划分的，生产的聚氨酯保温板芯材可选用B1或B2级纯聚氨酯生产，称之为纯聚氨酯屋面板或纯聚氨酯墙面板，为表达出详细信息亦可称为纯聚氨酯光伏屋面板，即芯材+具体板型名称的方式表达。除聚氨酯之外也可选用岩棉+聚氨酯的方式，唐山不锈钢聚氨酯净化板，这种聚氨酯保温板一般称之为聚氨酯封边岩棉，例如聚氨酯封边岩棉的暗钉墙面板；第三种芯材则是玻璃丝棉芯材，选取玻璃丝棉+聚氨酯芯材生产的聚氨酯保温板，一般称之为聚氨酯封边玻璃丝棉，比如聚氨酯封边玻璃丝棉暗钉墙面板。

其实不管如何称呼，聚氨酯保温板划分总的就是屋面板和墙面板，纯聚氨酯的和聚氨酯封边的，至于其他板型信息，只要让人能从称呼中明确提取到想要的产品信息，避免生产时还不确定是什么产品这种问题出现即可。

聚氨酯净化板净化板的厚度乃至会到中后期充分发挥性能作用时具有一定的干扰功效，所以挑选适合自己的厚度有利于中后期板材性能的充分发挥，要不然太厚可能危害性能没法充分运用出去，过薄可能会致使板材的使用期限减少。所以我今天就来分享给大伙儿怎么选择适合厚度的板材。标准的净化车间，诊室等用的彩钢瓦厚度标准材料墙面活动房一定要用0.6cm以上厚度的，热镀锌的锌含量要110克以上，

目的是什么防止锈蚀，净化板的填充物不可以用保温泡沫板，阻燃等级全是有国家规范的。净化板的前后双层的厚度是根据顾客的要求来定的，一般活动房的平屋面压型板采取下一层用0.5MM。下一层用0.476MM的手工制板，墙壁用950型企口板，里外用0.376的彩钢瓦。一部分彩钢板房镀锌板厚度是0.35-0.4mm厚。假如是户外简单的手工制板活动房，其墙面板材就用0.4cm厚的热镀锌板材，热镀锌的锌含量60-80克，不锈钢聚氨酯净化板生产厂家，隔层填充物用保温泡沫板就能了。

净化板由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板，具有的防尘、防静电、等优点，也因此被广泛应用于电子、制药、食品、仪器制造等对室内环境要求苛刻的洁净工程领域。那么净化板要用什么方法来防渗漏呢？

#### 1、小接缝方法：

(1)可在缝处两端涂刷宽60mm阳光2000PA单组份防水胶，但是要注意的是在缝附近的20mm不涂。

(2)将布宽为150mm的无纺布(或玻璃纤维布)粘贴在涂阳光2000PA防水胶上面。

(3)在无纺布或玻璃纤维布上涂刷3遍，涂刷时每次要比比前一遍宽50mm，不锈钢聚氨酯净化板多少钱，厚度1.8mm左右，如果图层不粘收了之后再进行一次涂刷。

#### 2、板接缝较大方法：

(1)可往缝中填嵌DM-600密封者PU密封胶。

(2)在缝处两端涂刷宽60mm阳光2000PA单组份防水胶，同小接缝涂法差不多也是缝邻近的20mm不涂。

(3)在布宽为150mm的无纺布或玻璃纤维布上粘贴在涂阳光2000PA防水胶上面。

(4)在粘贴的布上涂刷3遍阳光2000PA单组份防水胶，且涂刷时每次要比前一遍宽50mm，厚度1.8mm左右，呈中间厚两边薄，后一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。

不锈钢聚氨酯净化板价格-鑫安建材-唐山不锈钢聚氨酯净化板由济南鑫安建材科技有限公司提供。济南鑫安建材科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。鑫安建材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！