

# 碎石冲击试验机

产品名称	碎石冲击试验机
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

## 产品详情

碎石冲击试验机主要用于准确再现由飞溅的砂砾造成的破化现象,适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验。碎石冲击试验机主要符合符合sae、astm、vda、gm、ford、chrysler、mazda、jis、nissan、vw及toyota等的测试要求。

产品特点：

新型碎石冲击机是由标准件组装构成的，并且配有易于装卸的配件，因此你可以在一台机器上进行所有主要的汽车材质砂砾碰撞测试。

冲击试验机主要的标准组件有：射枪组件、碰撞室和试件夹持器。

冲击试验机能快速进行试件的装卸并配有外置式的砂砾收集箱，方便实用。

显示方式：操作仪表为触摸屏，操作方便一目了然。

安全装置：碰撞室是打开状态下，或者碰撞室未安装时，安全断电开关将会自动关闭测试。设备有漏电保护功能、气压超压、泄压保护功能。

选配订做：可根据不同的试样，订做不同的测试夹具（包括3d冲击试验）。可以根据客户指定的参数订做相关的碎石冲击试验设备。

型号	jy-ns	jy-ns-vda	jy-ns-sae
产品适用标准	欧美、日系、国内汽车品牌 比如：vda、sae、astm、gm、ford、chrysler、mazda、jis、nissan、toyota等	欧系、国内车辆 比如： vda、ford、psa等	美系、日系、 比如：sae、astm、 、jis、toyot

气压范围	00.8mpa ( 可调 )		
空气槽容积	136l		
射枪管内径	52.6mm ( sae j400 ) \300mm ( vda )	300mm ( vda )	52.6mm
喷口到试样距离	349mm ( sae j400 ) \290mm ( vda )	290mm	349mm
冲击样品尺寸	4*6 英寸 4*8 英寸 4*12 英寸		
样品厚度	20mm		
冲击材质	铁砂、石材	铁砂	石材
产品尺寸	1600*500*1550 mm ( l*w*h ) 仅供参考		