

# 汽车内饰材料燃烧试验机

产品名称	汽车内饰材料燃烧试验机
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

## 产品详情

汽车内饰材料燃烧试验机适用范围：本燃烧试验装置适用于鉴别汽车（轿车、多用乘用车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性。

满足gb8410、tl1010、gm6090m、din7520、gm9070p、fmvss302的标准规定。一、主要参数：

- 1、该设备由控制箱、燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、试品夹具、煤气管和信号控制线组成；
- 2、燃烧时间：0~99.99/s/m/h；
- 3、燃烧箱：

由不锈钢箱制作，长385mm，进深204mm，高度360mm；

燃烧箱底部设10个直径19mm的通风孔，四壁靠近顶部四周有宽13mm的通风槽。

整个燃烧箱由4只高10mm的支脚支承着。

在燃烧箱顶部设有安插温度计的小孔，此孔设在顶部靠后中央部位，中心距后面板内侧20mm。

- 4、煤气灯喷咀内径为9.5mm；
- 5、喷咀口部中心处于试样自由端中心以下19mm处；
- 6、金属梳的长度至少为110mm，每25mm内有7~8个光滑圆齿；
- 7、钢板尺精度1mm；
- 8、电源：220v/50hz

9、气源：为保证试验结果的可比性,供给燃气灯试验用可燃性气体最好使用液化气,也可采用燃烧后热值约为 $35\text{mj}/\text{m}^3$  - $38\text{mj}/\text{m}^3$  的其他可燃气体，比如天然气，城市煤气等。

10、通风橱：燃烧箱应放在通风橱中，通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍，而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍。