

alc墙板施工 大涌镇alc墙板 众联优选包施工安装

产品名称	alc墙板施工 大涌镇alc墙板 众联优选包施工安装
公司名称	佛山众联优选科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区西南云东南街道欧南20巷6号
联系电话	13928567096 13928567096

产品详情

alc墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

Alc板的特性

板内有许多小孔，alc墙板施工，形成静态空气层，具有良好的导热性能。其导热系数为，而普通加气混凝土的导热系数为多孔砖、砖砌体和普通混凝土。也就是说，它的保温性能是普通混凝土的10倍左右，砖砌体的7倍左右。采用这种板材作为围护结构的材料，在保障受力的前提下，可以使板材较薄。如果建筑物建在寒冷地区，alc墙板工程安装，可以选这种板材。

alc板的原材料和产品是无机的，在高温下不会燃烧，也不会产生有害气体。因此，它具有良好的耐火性能，是一种理想的防火材料。100mm厚ALC墙板的耐火极限可达4小时以上，alc墙板安装，因此ALC墙板也被较广的用作防火墙。不同用途的铝板耐火不同，故选用不同的板厚。

根据厚度和表面处理的不同，具有不同的隔音效果。100厚平均隔声40.8dB，两侧5mm厚腻子平均隔声45dB，150厚平均隔声43.8dB，两侧3mm厚腻子平均隔声45.8dB。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc墙板

alc墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

alc墙板是以磨细的石英砂、粉煤灰、河砂等硅质材料，水泥、石灰、石膏为主要生产原料，为发泡剂制

成。经配料、搅拌、注膜、预固化、切割后，在180 ~200 的高温下生产的；它是一种多孔的加气混凝土板，在10~12个标准大气压的高压下养护10~12小时。它具有突出的节能环保效果。它是一种性能的新型轻质绿色墙体材料。

alc墙板的优点

可减少施工现场的湿作业，提高施工效率，缩短工期约1/2：采用砌块要增加构造柱和抗震腰梁，单墙施工可在三天以上完成。此外，砌块墙需要在两侧抹灰，以满足平整度要求。墙面抹灰完成后，需要30多天才能干燥。干燥后，即可进行施工涂装工艺。可现场测量并加工成一定长度。单面墙的施工可在24小时内完成。它主要为干式施工，现场无湿作业。安装后墙体的平面度误差不应超过3mm。它不需要抹灰，施工完成后即可开始墙面涂料施工。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc墙板

alc墙板——佛山众联优选科技有限公司是专门生产alc板的厂家

为什么要选择alc墙板

- 1.选择alc墙板时，要了解其功能和使用要求，如是否防水、是否能悬挂重物、是否能抗冲击、是否能抗震动等。
- 2.具有防火和隔音功能，并应符合详细政策。当然，我们也应该对选择标准感到满意。施工时注意板间伸缩缝5-7mm左右。
- 3.是一般工业建筑、住宅建筑和公共建筑工程的非承重内隔墙。
- 4.是由硅砂、水泥、石灰等主要材料制成的多孔混凝土成型板，采用高压蒸汽养护（该板需经处理钢筋加固）；
- 5.功能良好的新型环保产品。这种产品的应用大大提高了施工速度。墙面可直接刮白色表面贴瓷砖，施工速度比同类产品高3-5倍。
- 6.其抗压强度、弯曲载荷、抗冲击性、隔音、隔热、防火和干缩超过建筑材料行业规则的政策。干式操作，钉、锯、钻、切简单，大涌镇alc墙板，铺管和设备方便。
- 7.重要的是它可以将一般成本降低20%以上。

alc墙板由一家生产新型建筑材料的公司制造。在实际生产中，材料主要由石英砂、石灰、水泥等制成。在实际生产中，它实际上是用当今社会的高新技术加工的。在alc板的生产过程中，经过高温高压的同时，市场参与者认为它是一种新型的绿色建筑材料。在生产过程中，主要产品包括内墙板、外墙板、屋面板等。

欢迎咨询佛山众联了解更多alc墙板

alc墙板施工-大涌镇alc墙板-众联优选包施工安装(查看)由佛山众联优选科技有限公司提供。佛山众联优选科技有限公司是一家从事“轻质砖销售/安装施工,加气块,ALC隔墙板销售/安装施工”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“众联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使众联优选在水泥及制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!