

高压真空断路器

产品名称	高压真空断路器
公司名称	孝感汉森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	孝感市长征路40号
联系电话	86-07122778695 13871883893

产品详情

孝感汉森电气有限公司是湖北省高新技术企业。公司位于孝感市高新技术开发区。公司长期致力于40.5kv及以下真空断路器、真空接触器、真空负荷开关的研发、生产和销售。长期的技术积累和市场开拓，产品质量稳定可靠，行销全国各地，且部分销往越南、印度等东南亚国家。产品深得用户信赖和好评。

公司技术力量雄厚，工艺装备先进，检测设备齐全，建立了完善的质量保证体系，并已通过“iso9001-2000”质量管理体系认证。汉森电气以“共创 共享 共发展”为企业的经营理念。以市场为导向，以质量求生存，以创新谋发展。以高质量的产品和高水平的服务，与国内外企业真诚合作，共享汉森电气的发展成果。

vs1(zn63)-12系列户内交流高压真空断路器,系三相交流50hz、额定电压3.6—12kv的户内高压配电装置。适用于发电厂、变电站等供配电系统的控制和保护，尤其适用于频繁操作的场所。产品符合gb1984-2003《交流高压真空断路器》、jb3855《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》、dl/t403-《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》等技术标准的要求。

该断路器采用弹簧操动机构与断路器本体一体式设计，既可作固定安装单元（固定式），与多种型号的固定式开关柜配套；也可配用专用推进机构，组成手车单元（手车式），与kyn28-12z（gzs1）型开关柜配套。配套机械闭锁装置，满足开关柜“五防”功能要求。

型号意义

空气温度：-15 °c— +40 °c，且24小时内的平均值不超过35 °c。

海拔高度：海拔不超过1000米。

相对湿度：日平均值不超过95%,月平均值不超过90%。

水蒸气压力:日平均值不超过 2.2×10^{-3} mpa，月平均值不超过 1.8×10^{-3} mpa。

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃气体、蒸气、盐雾的污染，地震烈度不超过8度。

在超过gb/t11022-1999规定的以上正常环境条件下使用时，用户可与制造厂协商解决。