

防沙尘试验箱

产品名称	防沙尘试验箱
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

产品详情

防尘试验箱,沙尘试验箱适用于对电工电子、汽车、摩托车配件及其他产品部件进行防尘试验。iec-529gb4 280-93砂尘试验方法（防尘试验）gb2423.37-89砂尘试验方法（防尘试验）gb10485防尘试验方法及等效的jis、din、min等试验标准

产品特点：

内壳为不锈钢加工而成，外壳为优质冷轧板喷涂或304-2b不锈钢加工、进口数显仪表控。

试验箱可调温度：rt+10 ~75 （带温度时需说明）。

金属筛网标准线径50um。

线间标准间距75um。

滑石粉用量：2kg/m³-4kg/m³。

型号	工作室尺寸（d×w×h， mm）
jyc-500	800 × 800 × 800
jyc-800	800 × 1000 × 1000
jyc-1000	1000 × 1000 × 1000

点同时完成四个不同时间的程序执行可编程控制器具有四个输出。

可编程控制器的每一个输出点都有两个时间段控制（即启动时间和停止时间）。

可编程控制器可分别对吹尘风机、粉尘振动和总试验时间进行单独或集体的时间控制。

选配订做：可订做非标尺寸试验箱；可选择触摸屏全自动控制；可选择带温度控制。