

# 振信油罐清洗 拆除油罐管道工程 福州拆除油罐管道

产品名称	振信油罐清洗 拆除油罐管道工程 福州拆除油罐管道
公司名称	广州振信清洁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇逸富广场冠华商务楼206室
联系电话	13535178111

## 产品详情

每个东西都有自己的寿命，油罐也是一样，那么当油罐到了自己的寿命时候如何拆除就是一个问题，因为无人知道油罐内是否还存在有一个油体，或者里边是否有二次生成的危险气体。

1、要对施工进行准备，要注意工作场所是否准备了防火设备，主要为了预防在拆除时产生火花，与油罐内残留物体产生燃烧，然后要注意设备的场地是否平整，是否有在场人员进行监督，这样才可以保证施工场所的安全。

2、对于油罐拆除施工前的清洗，需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了为油罐换气，去除肯能产生的气体，福州拆除油罐管道，保证拆除的安全。然后用泡沫罐内的残留，拆除油罐管道服务，在清洗的时候此案拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。而在拆卸的过程中使用燃点检测器进行油气浓度检测，看油罐内的浓度是否达到可施工的浓度，以保证拆除安全。

3、具体的拆卸，在要拆除的罐内下面一圈罐壁安装加固圈、焊好吊耳、配置好罐内吊杆、然后挂上手拉葫芦。之后对罐壁和罐底板进行拆除切割，把罐壁和罐底板整体分离。过程中要先把圈罐壁割除，同时放手拉葫芦把罐体放下，在切割上一圈罐壁，依次一直到把全部罐壁切割完毕。后就是切割罐顶栏杆和附件，把底板按焊接的顺序切割完毕。

4、要做好对于油罐钢材和现场的清理，所有油罐切割完毕后，一定要及时处理好钢板清理现场，做好安全和环境保护措施，做到不出现任何安全事故，这就是具体的油罐拆除过程，在拆除油罐的过程中一定要注意生命安全。

清扫孔装于质量大油罐底端，清扫油罐时可释放罐里淤泥及废水，在其中50A，80B，100C带放水管，在出厂时没有加强板。

排污孔由沿中心线剖分的DN600mm无缝钢管做成，设定在油罐底版下边，外伸罐外一端有法兰盖，法兰盖上附属放水管。平常可从放水管清除底水，清扫油罐时，开启法兰盖，拆除油罐管道施工，从排污孔清扫出堆积于罐底的淤泥。

放水管是为了更好地排出油罐底水而设定的。其规格依据油罐容量明确，容量低于3000m<sup>3</sup>的油罐多选用DN50mm和DN80mm的放水管；容量相当于或超过3000m<sup>3</sup>的油罐多选用DN100mm的放水管。放水管有固定设置和与排污孔协同设定二种方式。固定设置的放水管用以燃料油储存罐。每一个油罐一般安置一个放水管。平常可从放水管排出来底水，清扫油罐时，开启法兰盖，从排污孔清扫出堆积于罐底的淤泥。

45°，60°，。

带放水管的排污孔由沿中心线一部分的DN600mm无缝钢管做成，设定在油罐底版下边，江苏省排污孔，外伸罐外一端有法兰盖，法兰盖上附属放水管。

平常可以从放水管清除底水，gsp带放水管排污孔，清扫油罐时，开启法兰盖，从排污孔清扫出堆积于罐底的淤泥。排污孔放水管在油罐上的安装部位可依据加水和排污的便捷状况来明确，但与入孔的水准交角应不小于90°。

规格型号规格

DN

L

D

50

65

160

80

75

195

100

85

215

150

95

280

制做验收标准：按SY/T0525.4-93

振信油罐清洗报价(图)-拆除油罐管道工程-福州拆除油罐管道由广州振信清洗有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州振信清洗有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!