

# 防淋雨试验箱

产品名称	防淋雨试验箱
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

## 产品详情

淋雨试验箱适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验，满足gb4208-2008外壳防护等级，iso 20653-2006防水等级试验相关标准。

产品特点：

箱体内外壳材质均为不锈钢板。

控制器为进口数显控制仪表。

工作室设有照明装置。

安全装置附超温保护，缺水保护，短路保护，

选配订做：可订做非标尺寸试验箱；可选配控温系统；可选做独立的摆管淋雨装置和滴水装置。

型号	hl-500	hl-1720
工作室尺寸d*w*h ( mm )	300*800*800	1200*1200*1200
温度范围	t+10 ~60 ( 订货时需要说明 )	t+10 ~60 ( 订货时需要说明 )
温度波动度	± 1	± 1
淋雨时间	15分钟(可调)	15分钟(可调)
淋雨间隔时间	30分钟(可调)	30分钟(可调)
雨量强度	最大150mm/h(可调)	最大150mm/h(可调)

摆管半径//管径	0.6m-1m(特殊规格可定做)// 16mm不锈钢钢管
摆管管径	16mm不锈钢钢管
喷水孔	0.4mm,两孔间距 : 50mm
摆管摆幅	$\pm 180^\circ$ 、 $120^\circ$ 、近似 $360^\circ$
试验台	500 ~ 800mm 试验台转速1 ~ 17r/min(可调)