

VS1-12高压真空断路器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | VS1-12高压真空断路器 |
| 公司名称 | 孝感汉森电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 孝感市长征路40号 |
| 联系电话 | 86-07122778695 13871883893 |

产品详情

vs1(zn63)-12系列户内交流高压真空断路器,系三相交流50hz、额定电压3.6—12kv的户内高压配电装置。适用于发电厂、变电站等供配电系统的控制和保护,尤其适用于频繁操作的场所。产品符合gb1984-2003<<交流高压真空断路器>>、jb3855《3.6~40.5kv户内交流高压真空断路器》、gb/t11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》、dl/t403-《10~35kv户内高压真空断路器订货技术条件》等技术标准的要求。

该断路器采用弹簧操动机构与断路器本体一体式设计,既可作固定安装单元(固定式),与多种型号的固定式开关柜配套;也可配用专用推进机构,组成手车单元(手车式),与kyn28-12z(gzs1)型开关柜配套。配套机械闭锁装置,满足开关柜“五防”功能要求。

型号意义

空气温度: -15 ° c— +40 ° c, 且24小时内的平均值不超过35 ° c。

海拔高度: 海拔不超过1000米。

相对湿度: 日平均值不超过95%,月平均值不超过90%。

水蒸气压力:日平均值不超过 2.2×10^{-3} mpa, 月平均值不超过 1.8×10^{-3} mpa。

周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃气体、蒸气、盐雾的污染,地震烈度不超过8度。

在超过gb/t11022-1999规定的以上正常环境条件下使用时,用户可与制造厂协商解决。