

天津胶辊 京山贯顺

产品名称	天津胶辊 京山贯顺
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

产品详情

京阳橡胶制品有限公司，创立于1994年3月，胶辊，主要生产工业用橡胶辊，举凡塑胶、造纸、印染、合板、纤维、制铁等生产工业用耐酸、耐碱、耐溶剂、耐油、耐高温、耐磨性等各类橡胶辊皆有制造能力。

氯磺化聚乙烯；具有高韧性及弹性，耐磨耗，耐热性可达150度，对各种化学药品、油有好的抗耐性，有的绝缘性。可用除浇铸法以外的各种方法制造，生产过程中胶料要避免阳光照射。

京阳橡胶制品有限公司，创立于1994年3月，生产工业用橡胶辊，举凡塑胶、造纸、印染、合板、纤维、制铁等生产工业用耐酸、耐碱、耐溶剂、耐油、耐高温、耐磨性等各类橡胶辊皆有制造能力。橡胶辊不应存放在邻近大型电动机、发电机的地方。因为这些设备产生的大量臭氧会使橡胶辊表面老化而裂开。天气寒冷时，油墨打不匀，可适当在油墨中添加辅助材料，禁止用红外线取暖器等设备烘烤油墨橡胶辊，防止橡胶辊氧化。

京阳橡胶制品有限公司，创立于1994年3月，主要生产工业用橡胶辊，举凡塑胶、造纸、印染、合板、纤维、制铁等生产工业用耐酸、耐碱、耐溶剂、耐油、耐高温、耐磨性等各类橡胶辊皆有制造能力。

胶辊之间的压力过重胶辊之间的压力重，会增加胶辊之间的摩擦力，使胶辊升温发热，加重胶辊之间的挤压膨胀，加速胶辊的老化和变形，加快油墨和水的乳化过程，这样不利于油墨的传递。

解决的方法就是：胶辊之间的压力应该和接触版面的压力基本一致。经验是用一块1500丝，3cm宽的塞片插试胶辊之间，能够感到有一定紧力就行。

擦洗后，再用干净的布擦一遍然后把胶辊装到机器上，以利下次使用。

天津胶辊-京山贯顺(图)由京山贯顺机械制造有限公司提供。天津胶辊-京山贯顺(图)是京山贯顺机械制造有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。