

河北防锈油 中圳德兴防锈材料 薄膜防锈油

产品名称	河北防锈油 中圳德兴防锈材料 薄膜防锈油
公司名称	中圳德兴（北京）防锈材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观西大街35号
联系电话	13520136125 13520136125

产品详情

中圳德兴（北京）防锈材料有限公司 美国RUST-X授权中国总经销商

气相防锈油 RUSTX-145A x Ex

RUSTX 防锈油含 VCI 气相防锈化学物质，工作原理是接触防锈和不接触防锈双重作用。RUSTX -145A Ex 作为轻级防锈油在零部件表面形成干性防锈涂层。

此产品高闪点高，可用于保护在室内敞开存储的冷轧钢材、发动机零部件以及大型设备。防锈油的 VCI 气相防锈作用使它适合喷

涂在中空设备内，如锅炉、热交换器、核反应堆/原子炉、储罐和管道等。部分 VCI 气相防锈分子蒸发到达直油喷雾难以触及的表面，保护设备免受锈蚀。

美国RUST-X是专门为工业各个领域提供高质量防锈产品和服务的公司，总部在加利福尼亚，产品生产基地分布于美国、澳大利亚、意大利、印度、新加坡、印尼、迪拜、墨西哥、中国

长期防锈油使用的注意事项：

- 1.涂油要均匀，保证油膜的厚度及均一性，以增加油品性能。
- 2.密封保存远离明火存放。严禁与水接触。否则会降低油品性能。
- 3.工件表面必须干净，不能有残留物质；如酸洗后的工件，河北防锈油，需要长期防锈，请确保水洗干净，薄膜防锈油，中和、钝化、晾干，观察无锈迹后方可涂油。

产品优势：

户外防含盐分降雨容易擦拭去除，海运防锈油，不需要任何研磨工具辅助所形成的保护膜总是像蜂蜜一样保持液态，气相防锈油，永远不会凝固不需要特殊的清洗设备和清洗剂，需要清除气相防锈胶时，用布料将其擦除即可。

理化特性：

物理性能	测试方法	测试方法
颜色	目视	琥珀色液体
冰点		-20
比重	ASTM D 1298	0.98 -1.03
膜厚度 (取决于应用程序方法)		25 - 200 μ m
粘度		> 200 cSt
闪点	ASTM D 92	220
挥发物%(按重量)		< 0.05%
溶剂除油性		通过
盐雾试验		500 小时
覆盖取决于使用方法刷涂/浸泡 多达		10-20 m^2 /升

防锈期：

室内 VCI 包装防锈期 10 年

户外 VCI 包装防锈期 5 年

户外防锈期(有遮挡) 2-3 年

产品包装： 20KG/桶

河北防锈油-中圳德兴防锈材料-薄膜防锈油由中圳德兴（北京）防锈材料有限公司提供。中圳德兴（北京）防锈材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事VCI热收缩膜，不含VCI热收缩膜，RUST-X热收缩膜的厂家，欢迎来电咨询。