

成源丰机电设备公司 管道输送工艺 舟山管道输送

产品名称	成源丰机电设备公司 管道输送工艺 舟山管道输送
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

2.国内发展： 世界尤其早管道输送的国家； 三个发展阶段； 主要管道。

川北输气管网（若干线组成）： 计算机程控计量； 密闭正反输流程、不停输程控清管；国大型电动球阀或气液联动操作、事故自动截断 数字微波通信； 计量站、清管站、明极保护站、截断阁室共18座。

鄯乌线（鄯善--乌鲁木齐）： 国内自动化程度较高的输气管道； 国内首采用环氧粉末喷涂防腐；国内首采用同沟敷设有通信光缆； S360螺旋焊缝钢管； 阴极保护站9座，物料输送管道，通信站点10座，快速截断阀室6座。

1.4 PVDF管：目前普遍认为PVDF管在商品有机配管中是性能稳定且对纯水水质污染至小的管材，舟山管道输送，特别具有耐温、耐H₂O₂、O₃和耐UV照射的优点。至大的不足是价格昂贵，为PVC管的5~10倍，固体管道输送，因此目前仅用于纯水精处理系统的管道中，现国内个别合资和独资集成电路工厂中已有使用实例。

1.5不锈钢配管：不锈钢配管材质通常选用0Cr18Ni9(304L)和00Cr7Ni14Mo2(316L)两种牌号。它们之间的主要区别在于后者加入2%的钼，从而在技术性能上比前者，特别对非氧化性酸和热的有机酸、氯化物的耐腐蚀性比单纯的铬、镍不锈钢要好得多，抗孔蚀能力也会大大增强。无论选用哪种牌号的不锈钢管，均应进行表面处理，以减少金属溶出量和提高内表面光洁度。特别对焊缝处必要时应进行酸洗和钝化处理。目前，在水质级别不太高的大型电子纯水系统(如彩色显像管生产线)大多采用304L不锈钢管，而在医类工业高纯水系统均用316L不锈钢管。

长距离输油管道的构成：输油站：首站:接收油田集输联合站、炼油厂或港口油轮等处的来油，经计量、加压、加热、储有。中间站:增压、升温。辅助功能有:收/发清管器、分输、注入等。末站:接收、储存、转运、计量等。

线路与辅助设施：线路管道本身，沿线阀室，通过河流、山谷等障碍的穿(跨)越构筑物等。辅助设施包括通讯。监控、阴极保护、清管器收发及沿线工作人员生活设施等。

成源丰机电设备公司(图)-管道输送工艺-舟山管道输送由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司为客户提供“机电设备，节能设备，机械设备，自动化设备”等业务，公司拥有“成源丰”等品牌，专注于工业自动控制系统及装备等行业。，在昆山市开发区青阳南路285号2号房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：罗经理。