

使用电加热热风炉热风扇说明书

产品名称	使用电加热热风炉热风扇说明书
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

综合了风暖升温快，水暖保温时间长的两方面优点于一身，以*经济的运行成本，向养殖户提供*温度条件。养殖地暖锅炉?1、主机采用水暖风暖相结合。水暖循环加热系统由炉底水管，两侧小管，出烟口水管进入分火多回程系统。使烟火行程更远，因而更有效利用热能。再配备一组式多辅助烟道暖风机。全供热期比其他系统节省25%的燃料消耗。4、超低污染燃料燃烧率高达99%，超低污染气体排放。，节约投资五、容量大?圆柱型燃烧室，增加了炉膛容量，设上置式添煤口，添一次煤可连续燃烧6-12小时六、静音设计?风暖部分的换热器采用低压风机，解决了原产品的噪音超高问题。七、颐养简便?打开上盖的两个螺栓，插入下面的插板，即可直接清理锅炉的所有烟管，省时省力。八、自控改进?采用专利产品2001年研制的第三代电脑，汉字显示，电脑与配电箱分开式，故障率少、操作简单、维护更方便。养殖锅炉顾名思义就是养殖时需要用到的产品，那养殖生物对温度的把控就一定要严格对待。专用锅炉是一个完整的温度调节系统，具有冬季采暖和夏季制冷两种功能。冬季煤炭采暖更节能、清洁、方便。夏季压入地下水冷却水温度空调专用锅炉的耕作效果是相同的，它的散热器是由纯铝和流风扇组成的冷和温暖，具有双重效果。夏季热水与热水机相连，夏季冷风机加冷水。

特点

1. 独创微电脑数字控制温度显示，可以jingque设定目标温度，jingque到1度，同时实时显示当前环境温度，便于暖风机控制 使用电加热热风炉热风扇说明书
2. 温度连续可调
3. 内置自动过热保护，手动重启装置
4. 特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性 使用电加热热风炉热风扇说明书

暖风机所用的热媒可以为水或蒸汽。暖风机采特点

1. 独创微电脑数字控制温度显示，可以jingque设定目标温度，jingque到1度，同时实时显示当前环境温度，便于暖风机控制
2. 温度连续可调 使用电加热热风炉热风扇说明书
3. 内置自动过热保护，手动重启装置
4. 特有暖风启动和自动冷却停机装置。电热管预加热到一定温度后才自动启动风扇，确保暖风即开即有；停止加热后，风机自动运行一段时间确保整机冷却到合适温度后自动停机，增强了设备的安全性和操作的方便性