

# 屋顶通风气楼 丽江通风气楼 大杨动力通风器厂家

产品名称	屋顶通风气楼 丽江通风气楼 大杨动力通风器厂家
公司名称	山东大杨动力通风设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市唐庄工业园
联系电话	13906358431

## 产品详情

### 屋顶通风气楼

- 1.整体设计为流线圆弧型，既保证了通风器本体强度，也有效的减轻了通风器本体所承受的风压；
- 2.利用通风器本体高度和弧形所形成的大容积，有效提高了室内空气的收集和排放能力；
- 3.设置助推风槽聚集屋面风力，对通风器形成自下向上的风压推力，厂房通风气楼，带动聚热仓空气向上排出；
- 4.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

涡轮无动力通风机若装置于工厂的屋顶上，应可达到非常好的效果，因为工厂内常因工具机的运作而产生热气与污烟，根据“热胀冷缩”的原理，热空气会膨胀，于是一定体积内空气分子数目变少，相对地热空气密度便较冷空气小，亦即热空气比冷空气轻，因此，室内热空气会往上升，冷空气往下降。

### 屋顶通风气楼

大杨动力屋顶轴流风机产品被广泛应用于工业车间、仓库、花卉养殖、畜牧养殖、宾馆饭店、社区、公共设施等领域。

通风天窗是现在建筑的重要装置，可以改善室内的环境以及具有美观的效果。我公司是生产通风天窗、屋顶通风器、采光排烟天窗等多种通风设施，具有很多的性能。

- 1、抗风压性能：

抗风压性能与天窗的材质有关。为了避免在强风天气下，窗扇脱落事件时有发生。我公司采用的是木质的。木窗采用的德国进口五金件，强度和安全系数大大提高，因此足以抵抗强台风的冲击。

## 2、气密性能：

气密性能是指从天窗缝隙中泄露多少空气的性能。密封性能差的天窗，难以隔断室外大风天气沙尘的侵袭以及雨的侵入，而且冬天寒冷空气的，也难以保持室内的事宜温度。如果您希望一年四季享受舒适生活，请选用高气密性能的木天窗。

### 关于屋顶通风器的选择的原则问题

- 1.在选择屋顶通风器之前必须明确建筑物类型，丽江通风气楼，不能仅仅以通风量作为选择的依据
- 2.屋顶通风器的选型要基于自然通风设计计算，必须确保建筑物的通风换气要求
- 3.在较大的工厂内，特别是这种温差场合较大的情况下应选择流线型屋顶通风器

### 关于屋顶通风器的选择的原则问题

- 1.在选择屋顶通风器之前必须明确建筑物类型，不能仅仅以通风量作为选择的依据
- 2.屋顶通风器的选型要基于自然通风设计计算，必须确保建筑物的通风换气要求
- 3.在较大的工厂内，特别是这种温差场合较大的情况下应选择流线型屋顶通风器

屋顶通风气楼-丽江通风气楼-大杨动力通风器厂家(查看)由山东大杨动力通风设备厂提供。山东大杨动力通风设备厂实力不俗，信誉可靠，在山东聊城的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。大杨动力通风器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！