

湿式静电除尘器 湿式电除尘器 振业环保电捕焦油器

产品名称	湿式静电除尘器 湿式电除尘器 振业环保电捕焦油器
公司名称	襄阳振业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市樊城区七里河西路
联系电话	13807279253 13807279253

产品详情

而实际上要保护电晕极丝也很简单，只需要在其出口处添加一个套环就可以起到保护的作用，不仅施工简单，而且成本也不高。首先，工业生产中产生的焦油烟气是一种大分子有机物，湿式电除尘器厂，而这种物质其本身有很大的不稳定性，所以在高压电场的作用下，其中的分子会逐渐发生电离，而这种电离的现象，给电捕焦油器的工作提供了条件。要了解的是，当焦油发生电离的时候，原本均匀的磁场，湿式电除尘器规格，会因为焦油的原因而变成不均匀的磁场，而在这个过程中，焦油就会逐渐被电捕焦油器的两极所吸引，从而实现了捕焦的操作，而这个过程，可以说是自发进行性的

并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时，湿式静电除尘器，可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密，并外加保护层。电捕焦油器的操作柜联锁报警时，应先查看是不是跳闸一、电晕丝断裂。这是电捕焦油器常见的故障，具体表现在控制柜显示电流及电压波动较大，电场接地。发现电晕丝断裂时，先应做好安全工作，再进入电捕焦油器内寻找和更换断裂的电晕丝；如找不到断裂的电晕丝，可采取通电空试的方法确定电晕丝的断裂位置。另外，电捕焦油器的二次电流应控制在350mA以下。若二次电流过大，湿式电除尘器，易造成电晕线断裂。

同心圆电捕焦油器具有流通面积大、气体流速低和耗钢材少等优点。

(2) 管式电捕焦油器。由于钢管与电晕线单独组成电场，其场强电压取决于钢管的半径，其值为 $400R$ 。由于管式电捕焦油器在每个管截面内形成等极间距电场，而管与管之间则是空位，由管板盲区堵住这些空穴，这就降低了圆筒内有效空间的利用率，减少了净化通道的截面积。这种型式的电捕焦油器的钢材耗量较大，但由于具有制造容易、等极间距电场、材料易得和安装调试比较方便等优点。广泛应用于大中型气体净化厂。

湿式静电除尘器-湿式电除尘器-振业环保电捕焦油器(查看)由襄阳振业环保设备有限公司提供。襄阳振业环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的环保设备等行业积累了大批忠诚的客户。振业环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！