

环氧地坪涂料施工 天津聚友地坪 山东环氧地坪涂料厂家

产品名称	环氧地坪涂料施工 天津聚友地坪 山东环氧地坪涂料厂家
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

产品详情

环氧地坪性能分类：可以分为普通型、砂浆型、自流平型、防静电型及防腐型等地坪。例如：普通型环氧薄涂，使用滚筒施工、方便简单、用量少、成本低，但是厚度低。耐压能力比砂浆地坪差。要求高质量可以做环氧自流平型地坪，使用带齿镘刀施工，一次施工厚度能达0.5mm-0.8mm，外观光滑平整，河北环氧地坪涂料厂家，能达到镜面效果。造价比较高，一般适合用在要求高的电子厂房生产车间或制药厂内。由于固化反应慢，或者完全不能固化，涂膜的强度、硬度、耐磨性能都会降低，而且容易出现地坪脱离问题，环氧地坪涂料施工，严重影响环氧地坪的使用寿命。

根据地基裂缝修复的不同目的和程度，天津环氧地坪涂料施工，苏州环氧地板采用硬质或塑料材料。硬质材料通常是胶基聚合物和树脂材料。塑料材料常用改性沥青油糊、塑料油糊、聚合物密封材料等。根据不同的情况选择维修材料是必要的。

环氧树脂是常见的裂纹填充材料。它具有来源广、粘度低、填充性好、扩散能力强、施工方便、机械强度高优点，山东环氧地坪涂料厂家，能够抵抗大部分混凝土的化学侵蚀。环氧树脂可以浇注到0.05mm裂纹。

地下车库地坪、停车场的装修档次可以提高整个物业的档次和价值。车库的环境非常干净整洁，即使阴雨天气也不会有积水、污水等，易于清洁维护，业主的使用感觉非常好，反应非常好，对业主和开发商来说是一种双赢的局面，对整个物业来说提高了使用价值并达到保值增值的效果。为了使地面具有足够的耐磨性，许多客户都会要求地板表面具有一定的硬度。为了满足工业使用的要求，我们一般要求地板的硬度大于2H。但易沉降的自流平固化填料硬度不太高，选择不易沉降的填料效果较好。

环氧地坪涂料施工-天津聚友地坪-山东环氧地坪涂料厂家由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！