

# 北京耐磨环氧地坪 山东耐磨环氧地坪 聚友

产品名称	北京耐磨环氧地坪 山东耐磨环氧地坪 聚友
公司名称	天津聚友地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼
联系电话	13752377074 13752377074

## 产品详情

### 冬季地坪漆施工流程

(1) 基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。对于施工目标其不可以是刚刚结束的新工程，使其晾晒一个月左右才可以进行地坪漆的施工。并且对于施工地地表的处理也是非常重要，比如刚刚装修过的场地，其地面肯定会有许多杂物，甚至砖石，包括其搁置时间较久的厂房，势必会有许多灰尘，这些都要互利干净，为地坪漆的施工提供一个干净的环境，这样才可以让地坪漆与地表充分的粘连。

(2) 刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。因为地坪表面的间隙不均匀，一些粗糙的地方会有大量的缝隙或者小孔，这些都会影响地坪漆的施工效果，那么对地坪表面处理干净后，还需要进行涂抹环氧封闭底涂料，以达到密闭缝隙的作用。

(3) 批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。在购买来的地坪漆其具有的特性虽然很，但是为了使其具有更强的特性，我们需要加入一定量的稀释剂来使其可以渗透到地表内层增加其防透性。

环氧地坪是目前广泛使用的地坪漆表面铺装层。环氧地坪的使用量可以说是逐年增加的。那么环氧地坪的施工要求是什么呢？这里有一个详细的介绍，让我们看一看，环氧地坪漆

是值、高质量、高要求的产品。

它被应用于上世纪中后期的车间，耐磨环氧地坪翻新，环氧地坪漆是环氧地坪施工的优良材料，目前市场上的环氧地坪漆分为溶剂型和无溶剂型两种，可以说是一种的油漆产品，也是环氧地坪施工的必要产品。

环氧地坪施工前：必须先做好施工准备，包括环氧地坪漆材料和施工设备。环氧地坪漆材料要求环氧底漆、环氧中涂、环氧面漆、腻子粉、石英砂、稀释剂；施工设备需要研磨机设备、吸尘器、扫帚、搅拌器、称量器、铲斗、滚筒、锯齿慢刀、平口推刀、等。

我们要如何防止环氧地坪等地面的起砂情况呢？

### 1、严格控制水灰比

水灰比的大小直接影响砂浆强度。水灰比过大，地坪强度就低，地表面粗糙，不耐磨，容易起砂。多余的游离水分蒸发，会导致水泥浆面层出现毛细孔，降低了砂浆的密实性，易磨损起砂。

### 2、尽可能使用普通硅酸盐水泥(强度等级不小于42.5MPa)

普通硅酸盐水泥与矿渣水泥、火山灰质水泥相比，具有保水性较好、干缩性小，早期强度高的优点，对确保地坪质量和施工进度比较好。采用普通硅酸盐水泥是保证水泥砂浆强度，防止楼地面的起砂所必备的前提。

### 3、禁止使用过期水泥和受潮水泥

水泥存放期超过三个月者称为过期水泥。过期水泥用于地坪面层时，其强度、硬度及耐磨性能都会显著下降，导致起砂。受潮水泥是水泥与水发生作用凝结成块，从而活性大大降低，北京耐磨环氧地坪，胶结性能差，山东耐磨环氧地坪，与过期水泥相比，质量更劣，所以不能用在地面面层上。

北京耐磨环氧地坪-山东耐磨环氧地坪-聚友(推荐商家)由天津聚友地坪工程有限公司提供。天津聚友地坪工程有限公司位于天津市武清区京滨工业园京滨睿城6号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚友在室内涂料中享有良好的声誉。聚友取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚友全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。