

临汾喷雾机 充电纳米喷雾机 鸿泰机电

产品名称	临汾喷雾机 充电纳米喷雾机 鸿泰机电
公司名称	太原市晋源区鸿泰机电设备销售处
价格	面议
规格参数	
公司地址	小店区汾东大街浩海物贸城南9排11-15号
联系电话	13700504971 13700504971

产品详情

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格 山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 喷雾机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机 太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：

为了施便，现在很多农民朋友在喷施除草剂时都不单独配制稀释液，而是直接将除草剂加入电动喷雾器中，在喷雾器水箱中配制稀释液，配好后直接喷施。但是，由于对配制除草剂稀释液的技术掌握不好，在配制过程中往往会出现问题，直接影响除草效果。

电动喷雾器中的稀释液以加至喷雾器的水位线为好，决不能一下子充满。如将喷雾器药箱充满，在施药人员行走时药箱中的药液难以晃动，药剂容易出现下沉或上浮现象，影响药液均匀度，充电纳米喷雾机，从而影响除草效果。另外，在施药人员施药时药液还容易从药箱上口溅出来，淌到施药人员身上，临汾喷雾机，所以药箱中的药液一定不要加得太满。

欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格 山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 喷雾机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机 太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：

喷雾机正式使用时，要先加药剂后加水，药液的液面不能超过安全水位线，以保证储藏一定量的压缩空气。加入的药液应过滤，防止杂质阻塞喷孔。喷药前，先扳动摇杆10余次，使桶内气压上升到工作压力。扳动摇杆时不能过分用力，以免气室。初次装药液时，由于气室及喷杆内含有清水，在喷雾起初的2-3 min内所喷出的药液浓度较低，所以应注意补喷，以免影响病虫害的防治效果。

喷雾机每次使用完毕，必须倒出剩余药液。倒药时应先松开拉紧螺母，按下吊紧螺钉，充电喷雾机农用，使桶内压缩余气放尽后，再拧开加水盖，倒出药液，然后再用清水洗净。

喷雾机长期存放时。应用碱水清洗喷雾机内外表面，再用清水(好是温水)冲洗，并打气喷雾，以清洗胶管及喷杆内部，洗完把桶盖打开，倒出剩水，并使水接头朝下平放，揩干桶身，以防锈蚀。同时应把颈圈擦干，涂油保存，以防生锈;皮管要挂起来，两头下垂;喷杆要直立存放，喷头向上，使里边的积水流出;接头的皮圈以及皮碗应涂些机油，防止干燥收缩。

欢迎新老客户莅临指导，更多关于喷雾机的信息请来电咨询或持续关注我们！

公司主营：山西农用喷雾机 太原全自动喷雾机 山西农林喷雾机 太原农用喷雾机价格
山西农用新型喷雾机 太原农用手动喷雾机 喷雾机 太原农用喷雾机 山西喷涂机 太原喷涂机 山西打药机
太原打药机

本公司跟您一起分享以下内容：

喷雾机喷不成雾:若因喷头体的斜孔被污物堵塞，可疏通斜孔；若因喷孔堵塞可拆开清洗喷孔，但不可使用铁丝或铜针等硬物捅喷孔，防止孔眼扩大，使喷雾质量变差；若因套管内滤网堵塞或过水阀小球搁起，应清洗滤网及清洗搁起小球的污物。

开关漏水或拧不动:若因开关帽未拧紧，应旋紧开关帽;若因开关芯上的垫圈磨损，应更换垫圈；开关拧不动，原因是放置较久，或使用过久，开关芯因药剂的浸蚀而粘结住，应拆下零件在煤油或柴油中清洗；拆下有困难时，农用高压喷雾机配件，可在煤油中浸泡一段时间，再拆卸即可拆下，不可用硬物敲打。

欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

临汾喷雾机-充电纳米喷雾机-鸿泰机电(推荐商家)由太原市晋源区鸿泰机电设备销售处提供。太原市晋源区鸿泰机电设备销售处是一家从事“草坪机,割灌机,油锯,绿篱机,吹风机,园林机械,林业机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鸿泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鸿泰机电在林业机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！