

防腐环氧地坪施工 环氧地坪 卓诚地坪

产品名称	防腐环氧地坪施工 环氧地坪 卓诚地坪
公司名称	东莞市卓诚地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平社区彭眼村西南路8号
联系电话	13712205299 13712205299

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市卓诚地坪科技有限公司

环氧地坪施工的注意事项

质优人员：环氧地坪施工需要质优的技术和经验，建议寻找具有相关经验和资质的施工公司或施工人员进行施工。

材料质量：确保所选用的环氧地坪材料质量可靠，无尘车间环氧地坪施工，并符合相关标准和规范要求。选择正规厂家的产品，砂浆型环氧地坪施工，且具备相应的产品证书和质量有保证。

地坪用途：在选择施工材料和施工工艺时，防腐环氧地坪施工，要考虑地坪的使用环境和要求，如耐磨性、耐化学性、防滑性等。

施工时间安排：环氧地坪施工通常需要一定的时间去完成各个层次的施工和干燥固化过程。因此，在施工前要合理安排时间，确保不会着急使用地面。

环氧地坪施工流程

表面处理：首先，需要对基层地面进行表面处理，以确保地面的平整度和清洁度。可以通过打磨、扫除、修补等方式，将地面表面的裂缝、凹坑和不平整部分修复或处理干净。

底涂施工：在地面适当处理后，进行底涂的施工。底涂主要是为了提升涂层与基层的附着力和均匀性，通常由环氧树脂和固化剂按一定比例混合施工。

环氧砂浆中涂：根据需要，环氧地坪，在底涂干燥后进行环氧砂浆中涂。砂浆中涂的目的是填平地面上的坑洞、凹陷处，并增加地面的耐磨性和耐用性。砂浆中涂通常由环氧树脂、固化剂和填料按比例混合制备，再用刮刀均匀涂抹。

环氧地坪施工的材料选择

环氧树脂：环氧地坪的主要成分是环氧树脂，具有出色的附着力、耐化学性和耐磨性。可以根据地面的使用条件 and 需求选择适当类型的环氧树脂。

固化剂：固化剂是环氧地坪施工过程中与环氧树脂反应形成固化层的关键组分。根据环氧树脂的配比和需求，选择适当类型的固化剂。

底涂涂料：底涂涂料主要用于提高地面的附着力和渗透性，通常是环氧树脂型或环氧树脂附加剂型的涂料。

防腐环氧地坪施工-环氧地坪-

卓诚地坪(查看)由东莞市卓诚地坪科技有限公司提供。东莞市卓诚地坪科技有限公司是广东 东莞 ,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓诚地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓诚地坪更加美好的未来。