

PMMA塑胶原料60N 70H日本旭化成

产品名称	PMMA塑胶原料60N 70H日本旭化成
公司名称	宇盛高分子材料（广州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西365号1403室GQ02（注册地址）
联系电话	15121737109 15121737109

产品详情

物性表

物性纠错

物性性能测试条件测试方法测试结果单位

物性性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位
密度				ASTM D792/ISO 1183
成型收缩率				ASTM D955
熔融指数（流动系数）				ASTM D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H				ASTM D570/ISO 62
物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位

熔融指数	230 /3.8 kg	ISO 1133
收缩率		Internal Method
吸水率	饱和, 23	ISO 62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法测试结果单位	ISO 527-2/1A/1
拉伸应力	断裂	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变	断裂	ISO 527-2/1A/5
弯曲模量		ISO 178
弯曲强度		ISO 178
简支梁缺口冲击 强度		ISO 179/1eA

		ISO 179/1eU
拉伸强度		ASTM D638/ISO 527
伸长率		ASTM D638/ISO 527
洛氏硬度		ASTM D785
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178
IZOD 缺口冲击强度		ASTM D256/ISO 179
光学性能测试条件 透光率	测试方法测试结果单位	ASTM D1003/ISO 13468
折射率		ASTM D542/ISO 489

热性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ASTM D648/ISO 75
热变形温度		1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A
维卡软化温度			ISO 306/B50
其他性能测试条件	测试方法	测试结果单位	ISO 489
折射率		总计	ISO 13468-1