

电动汽车结构件 发动机部件用锌铝镁板 1.0-3.0mm厚山东厂家现货

产品名称	电动汽车结构件 发动机部件用锌铝镁板 1.0-3.0mm厚山东厂家现货
公司名称	山东众泰金属材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济技术开发区黑龙江路与金山路交叉口东北侧路东500米
联系电话	0635-8321701 13612126238

产品详情

镀铝锌镁的镀层重量范围为100g/m² ~ 180g/m²，常见的镀层重量为150g/m²，代号为AZM150，以及100g/m²，代号为AZM100。

经济性

因为铝锌镁合金镀层的密度比锌的密度小，所以在重量相同和镀层厚度相同的情况下，镀铝锌镁钢板比镀锌钢板的展开面积大3%以上，和镀铝锌钢板相当。

用途

镀铝锌镁钢板既可作为成品直接使用，也可作为彩涂板的基板，主要可用于钢结构建筑围护系统的屋墙

面材料，最终应用包括工业厂房、电厂、体育场馆、机场、展览馆或民用住宅等建筑的屋面、墙面、天花板、卷帘门等。同时，其优良的成型性和延展性，还可适用于制造业，如管道、家具、电器背板、汽车配件等。

注意事项

[编辑播报](#)

储存：放置于干燥，通风良好，周围无化学污染物质的室内。如放置于室外，应用雨布遮盖。也不宜放在易结露及温差较大的地方。

运输：钢卷在运输时必须正确捆绑固定，合理安排钢卷位置，盖好雨布，确保运输安全。从仓库提取钢卷后，运输时应保持钢卷的原包装，不能卸掉钢卷下的垫木。竖卷应保持钢卷的直立，不能将钢卷横卧或上下颠倒。为避免钢卷被碰伤，搬运、装卸钢卷时都应注意小心轻放。搬运车或拖车上应安装橡皮座，铁链与钢卷接触点应安装橡皮垫，避免运输中因钢板摩擦造成的表面磨损。

分条：分切后的钢卷宽度要符合相应的公差，避免边缘产生毛刺，不允许产生折痕、凹印、划伤、压印、异物附着等影响后续加工和使用的缺陷。 [1]