

郑州总线制消防电话通讯盘

产品名称	郑州总线制消防电话通讯盘
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

采用hwe二总线数字控制技术，整机高可靠，操作简洁直观；

大型点阵液晶显示屏，高亮背光显示；

实时时钟显示。主机断电内部电池供电，确保时钟继续走时；

触摸按键，数字键盘输入，人性化操作；

127门分机地址，便于用户操作且直观可靠；

通话时自动录音，录音时间20分钟；

直拨方式的主机与分机之间通信，主机与多部(3部)分机之间呼叫和通信；

监视状态下自动巡检，对总机与分机之间连线的短路或断路报告故障。

主要技术指标：

频率响应：300 ~ 3400hz(± 3db)；

传输衰耗： 5db；

分机环路电阻： 1k ；

供电电压：dc24v ± 4v 总线：dc18v ~ dc26v ；

耗电电流：待机状态： 200ma 满载电流： 500ma ；

环境温度：0 ~ 40 ；

相对湿度： 90%rh ；

储存温度：-25 ~ 55 ；

外形尺寸：482.6mm × 105mm × 88mm (2u) 。