

郑州FT8030气体灭火控制器

产品名称	郑州FT8030气体灭火控制器
公司名称	郑州消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州金水区花园北路花半里2号楼701
联系电话	18937152118

产品详情

功能特点：

采用总线的方式与现场的紧急启停按钮，声光报警器、气体喷洒指示灯等设备连接，布线简单方便，配置灵活；

具有联网功能，可向火灾报警控制器（联动型）上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息；

具有信息记录、查询功能，可保存最后的320条记录；

可带4个区气体灭火设备，每个分区所带设备及数量如下：

声光报警器、气体喷洒指示灯、紧急启/停按钮、输入输出模块的总数不超过16个。
电磁阀1个，额定电压dc24v，最大电流2a；压力开关1个，常开触点，动作时闭合。

主要技术指标：

工作电压：交流ac220v/50hz，允许电压变化范围ac187v-ac242v；

功耗：监视状态功耗 20w；最大功耗 120w；

备用电源：2个dc12v/7ah密封铅电池；

气体喷洒输出：dc24v/2a，脉冲方式/电平方式，可调；

液晶屏规格：128 × 64点，单色蓝屏液晶；

辅助电源24v : $\approx 24v / 0.7a$;

电磁阀用24v电源 : $24v / 2a$;

工作温度 : $0 \sim 40$;

相对湿度 : $95\%rh$, 不凝露 ;

外形尺寸 : $374mm \times 186mm \times 547mm$;

重量 : $15kg$ 。